

PENTA 750 HYDRO

BETONNIERE

Applications: Idéale pour les grands chantiers. Réduction de l'entretien de routine, grâce à la transmission hydrostatique et à l'absence de parties mécaniques.



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur diesel avec démarrage électrique
- Piston relevage benne hydraulique
- Soupape de sécurité antichute benne sur piston
- Roues pneumatiques et pieds réglables en hauteur
- Réservoir d'eau avec indicateur de niveau
- Filets de protection latéraux
- Transmission hydrostatique
- Disponible dans la version 4 roues pneumatiques

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Système compte-litres
- Système de pesage hydraulique
- Rampe pour chargement benne
- Système de pesage basé sur cellule de charge

DONNÉES TECHNIQUES

750

Capacité de la cuve	lt	650
Rendement*	lt	450
Capacité du réservoir d'eau	n.	80
Puissance moteur diesel	Hp	19-23
Longueur	Cm	320
Largeur	Cm	190
Hauteur	Cm	380
Poids sans palette	Kg	1400

*Le rendement de la machine varie en fonction du type de matériau

*Système de pesage hydraulique



*Système de pesage basé sur cellule de charge



Edil Lame srl
Macchine Edil | Poggibonsi | Italia
edillame.com

MADE IN ITALY