

Socle rouleur 4 roues pivotantes - chape acier - noir

Ref. : G170141



Plus produit

Socle rouleur universel 600 x 400 GILAC. Excellente stabilité et très grande maniabilité grâce aux 4 roues directrices montées sur roulement à billes. Grande résistance aux chocs.
Compatible avec tous les bacs et caisses 600 x 400 mm / 400 x 300 mm et les bacs à ingrédients 40 L GILAC.
Base injectée en ABS avec structure alvéolée garantissant une grande solidité.
Résistance à la charge de 250 kg.
Grande maniabilité grâce à 4 roues directrices montées sur roulements à billes.
Roues pivotantes à 360° en polypropylène (PP), diamètre 100 mm. Chape en acier.
Disponible en 4 couleurs (socle rouge, jaune, bleu et noir).
Fabriqué en France.
Corps du socle 100 % recyclable.
Timon amovible vendu séparément disponible pour faciliter le déplacement du socle sans effort.
Choisir un socle rouleur GILAC, aussi appelé chariot ou roll, c'est choisir un équipement de qualité professionnelle, pour vous équiper durablement !
Ce socle rouleur GILAC est disponible avec un grand nombre de combinaisons de roues (roues silence, roues freinées) et avec une chape en acier ou en inox. Il se décline en version socle 6 roues, empilable à vide et avec une conception sans chape. Également disponible en version socle rond 5 roues.

Caractéristiques produit

Code douanier	87168000
Code EAN	3573678685581
Poids net	4,84 kg
Longueur	613 mm
Largeur	414 mm
Hauteur	172 mm
Matière	ABS
Couleur	Noir
Resistance	250 kg
Fabrication française	Oui
Largeur sous conditionnement	420 mm
Hauteur sous conditionnement	500 mm
Resistance à la charge	250 kg

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	36
Poids palette	186,24 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1730 mm
Nombre d'unités par couche	3
Nombre de couches par palette	4
Nombre de pièces par sous conditionnement	3
Poids sous conditionnement	14,52 kg
Longueur sous conditionnement	620 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.