



BENZ 165/10 SP95

Gamme semi-pro

1,5 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
1 AN
PRO

Buse rouge 0° à encliquetage rapide
Réf. **UGLN85201025**

Buse jaune 15° à encliquetage rapide
Réf. **UGLN85216035**

Buse blanche 45° à encliquetage rapide
Réf. **UGLN85241030**

Buse noire chimie (laiton) à encliquetage rapide
Réf. **UGLN85266400**

Flexible HP 10 m pro
(DN 8 / 1 T / coupleurs M22 F)
Réf. **TBAP28590**

Pistolet court (entrée M22 M fixe /
sortie 1/4" F pour lance)
Réf. **POIG00001**

Lance 1 voie 70 cm (1/4" M)
avec raccord rapide buses
Réf. **LCPR85202000**



LES +

- * Solide châssis métal & roues large bande 15" à jante acier
- * Moteur essence Honda 5 CV
- * Pompe axiale pro à 3 pistons inox

- * Valve thermique de sécurité pompe
- * Réglage de pression au By-pass
- * Système Fast Jet Encliquetage rapide des buses.
- * 4 buses livrées de série

Caractéristiques techniques

Référence	IDAF99994
Pression (bars)	40 à 165 (réglable)
Débit (l/h)	600
Type de buses	x 4 - Rapides
Température max en entrée (°C)	45
Moteur (type / CV)	Honda GC 160 - 5
Capacité réservoir essence SP 95 (l)	2,6
Consommation (l/h à plein régime)	1
Accouplement moteur/pompe	Direct
Rotation moteur/pompe (tr/min)	3 600
Type de pompe (culasse / pistons)	Axiale en laiton / Inox
Système aspiration détergent	Oui par Venturi - Crépine
Dimensions L x l x h (cm)	52 x 60 x 88
Poids à vide (kg)	43

Accessoires et options préconisés

 Buse 3 rétrojets + 1 frontal Réf. CANA99007	 Débouché canalisation (sans buse) 10 m Réf. TBAP23853 20 m Réf. TBAP24406	 Flexible HP 20 m < 200 bars - Réf. TBAP16291 > 200 bars - Réf. TBAP16657	 Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. RCIN10810
 Lance rotabuse Réf. ROTA126400	 Brosse rotative pro 70 cm - Max 60° Réf. SPID24911	 Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C Réf. SPID24939	 Lance simple 70 cm - Réf. LANC12988 90 cm - Réf. LANC12989 120 cm - Réf. LANC12990
 Poignée avec raccord rapide Réf. POIG00005	 Lance double (sans buse) 50 cm - Réf. LANC12982 70 cm - Réf. LANC12983	 Buse BP Réf. UGLN05174	 Enrouleur auto 20 m nu (sans pivot) Tambour ABS / structure inox - Réf. AVTB39124
 Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. LANC85206018	 Harnais Réf. KTRI85206019	 Cloche de lavage (sans buse cf. p.79) Médium - Réf. LANC126480 Premium - Réf. LANC126138	 Kit enrouleur nu (capacité 30 m) Réf. KTRI126465