



Nouveau !



Générateur Cubair

Performances:

- 300l/minute garantie pour les valeurs suivantes :
- 2 porteurs avec une longueur de 50m par personne
- 4 porteurs avec une longueur de 30m par personne

Données

- Dimensions : 350mmX350mm
- Poids : 20kg
- Alimentation : 230V / 7.5A
- Puissance en charge 1.7 Kw

Sécurité

- Contrôle en continu du CO / CO2
- Fonctionnement sans huile
- Gestion par automate des fonctions
- Protection FI du système



EPI DE CATEGORIE III CLASSE 4A

Appareil à adduction d'air qui répond aux exigences réglementaires les plus sévères.

Le seul appareil d'un poids de 20kg alimenté par du 230V incluant le contrôle de la qualité d'air en continu.



Certifications

- Certification Apave CE de type selon norme NF EN 14594 août 2005
- Déclaration de conformité selon exigences de la directive 89/686/CEE concernant les EPI
- Contrôle de qualité Apave sur la production selon la directive EPI 89/686/CE article 11A
- Brevet Suisse et Européen
- Conforme à l'arrêté Français du 03.07.2013
- Répond aux exigences pour effectuer des travaux du 3ème niveau d'empoussièremment

Contrôle de la qualité de l'air en continu

- Contrôle du CO en continu avec valeur d'alarme à 5ppm
- Contrôle du CO2 en continu avec valeur d'alarme à 500ppm
- Contrôle et réglage du débit

Tests et essais

- Facteur de protection nominal avec un débit de 300l/min est supérieur à 10'000
- Tests de fonctionnement en charge température de 30° 4 personnes à 30m durée de l'essai 9 heures.

Ensemble respiratoire complet avec masque et filtre



Débitmètre de contrôle

Tuyau de raccordement longueur 20 m

Référence	Descriptif	Prix en €
01134CUBAIR	Générateur d'adduction d'air CUBAIR sans les tuyaux de 2 à 4 personnes	9830
01134HARN	Harnais complet avec raccord tournant + filtre amiante	395
01134OPTIFM	Masque OPTIFIT en taille M pour système CUBAIR	144
01134OPTIFL	Masque OPTIFIT en taille L pour système CUBAIR	144
01134P3DP	Filtre P3 Honeywell double pas de vis RD40	18
01134TUY10	Tuyau CUBAIR de 10 mètres avec raccords	105
01134TUY20	Tuyau CUBAIR de 20 mètres avec raccords	205
01134T	T de connexion pour 2 opérateurs	198
01134SAS	Système CUBAIR de raccordement des SAS	1105
01134DEB	Débitmètre de contrôle	139