

NACELLE PLATEFORME CISEAU DIESEL HAULOTTE COMPACTE 12SX - 12 m

Les avantages Haulotte®

- Double extension augmentant la surface de travail
- Blocage différentiel hydraulique permettant une utilisation tout terrain
- Garde au sol 27 cm permettant une évolution tout terrain
- Rayon de braquage étroit permettant une excellente maniabilité
- Vitesse maximum de déplacement 6 km/h
- Pneus gonflés mousse
- Sécurité optimisée grâce au limiteur de charge en plate-forme

EQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices (2 roues directrices avant)
- Contrôleur de dévers
- Double extension de 1 m
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Freins hydrauliques
- Système manuel de descente de secours

UTILISATION :

- gros oeuvre : charpente, bardage
- nettoyage, peinture, événementiel, pose de climatisation, travaux électrique, isolation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de travail :	12 m
Hauteur plate-forme :	10 m
Capacité maximum (2 extensions) :	700 kg
A Longueur :	4,18 m
B Largeur :	2,25 m
C Hauteur repliée (position repos) :	2,57 m
Hauteur repliée (gardes corps démontés) :	1,71 m
D Empattement :	2,75 m
E Garde au sol :	27 cm
F x G Dimensions plate-forme :	3,91 x 1,89m
Extension plate-forme :	2 m
Capacité sur extension :	200 kg
Vitesse de translation :	1,6 / 6 km/h
Rayon de braquage extérieur :	4,96 m
Temps montée / descente (à vide) :	43 / 65 sec.
Moteur Diesel :	32CV - 24 kW
Pente maximum :	40 %
Dévers :	5°
Pneus gonflés mousse :	10 x 16,5"
Poids total :	5640 kg

