



Treuil de traction

Départ usine **1 semaine**

Points forts du produit

- Treuil de levage et de traction pour charges allant jusqu'à 500 kg
- Treuil sécurisé par un boîtier de commande permettant l'arrêt d'urgence
- Frein magnétique électronique, modèle à roulements et transmission planétaire
- Plus de sécurité avec la protection thermique incluse contre la surcharge électrique
- Disponibles avec différentes capacités de charge et différentes dimensions

Description

Treuil monophasé utilisé pour la traction de charges. Ces treuils professionnels sont livrés avec un câble de 30 mètres de long avec crochet à linguet

Boîte de commande équipée d'un arrêt d'urgence (IP65).

Alimentation : 230VAC.

Frein magnétique électronique. Modèle à roulements.

Trous pour la fixation ou le montage prévus.

Transmission planétaire.

Ce modèle est disponible de 300 à 500 kg.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	DIM. LXHX (MM)	FORCE DE TRACTION SUR TAMBOUR (KG)	Ø TAMBOUR (MM)	Ø CÂBLE (MM)	LONG. CÂBLE (M)	POIDS (KG)
10.7146.01	300	477 x 241 x 210	600	94	6	30	38,0
10.7146.02	500	694 x 299 x 260	1000	102	7	60	55,0

Voir en ligne Treuil de traction

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com