

## ELINGUE SANGLE PLATE CATEGORIE 2



### UTILISATION:

Élingue composée de sangle plate à base d'une fibre 100 % polyester, type B, à 2 bandes porteuses, équipée à chaque extrémité d'une boucle repliée.

Longueur disponible : de 0,5 à 30 mètres et plus.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coefficient de sécurité : 7
- Matière : Polyester
- Conforme à la norme EN 1492-1+A1
- Étiquette date de mise en service
- Étiquette d'identification cousue sur l'elingue et déclaration de conformité détachable

### TABLEAU DES CHARGES ET DES MESURES

Code	Couleur	CMU	Largeur	Épaisseur	Poids 1er m	Poids par m suppl.
		t	mm	mm	g	g
B25/2	<b>Blanc</b>	0,5	25	5,1	180	150
B30/2	<b>Lilas</b>	1	30	6	280	200
B50/2	<b>Olive</b>	1,5	50	6,1	430	300
B60/2	<b>Vert</b>	2	60	6,5	520	400
B75/2	<b>Blanc</b>	2,5	75	7	650	450
B90/2	<b>Jaune</b>	3	90	7	750	550
B120/2	<b>Gris</b>	4	120	7	1100	800
B150/2	<b>Rouge</b>	5	150	7,5	1500	1000
B180/2	<b>Marron</b>	6	180	7,5	1900	1200
B240/2	<b>Bleu</b>	8	240	8	2800	1700
B300/2	<b>Orange</b>	10	300	8	3700	2250

