

AFL

Séries 3 a 5 discos

Arado Fixo Leve

Mounted Disc Plough - Light
Arado Fijo Leve

Ideal para trabalhos de incorporação e aração em diversos tipos de terrenos. Possui um ótimo desempenho em áreas de difíceis manobras e declividade acentuada, devido ao seu formato.

Ideal for incorporation and plowing work in different types of terrains. It has great performance in areas of difficult maneuvers and sharp slope, due to its shape.

Ideal para trabajos de incorporación y aración en diversos tipos de terrenos. Tiene un óptimo desempeño en áreas de difíciles maniobras y declividad acentuada, debido a su formato.



aldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser *Baldan*.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**



Engate hidráulico, Cat. I e II.
Hitch Cat. I e II.
Enganche hidráulico Cat. I y II.



Estrutura: vigas tubulares de alta resistência.
High strength frame.
Estructura: vigas tubulares de alta resistencia.



Limpadores de discos.
Disc scrapers.
Limpiadores de discos.



Cubo dos discos de rolamentos cônicos à graxa com lubrificação permanente.
Greased conical disc hub (lubrication free).
Maza de los discos con rodamientos cónicos con grasa.



Roda para controle de profundidade.
Deep control wheel.
Rueda para control de la profundidad.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	N° DE DISCOS NR OF DISCS NR DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO ESTIMATED WEIGHT PESO APROXIMADO		POTÊNCIA APROXIMADA TRACTOR REQUIRED POTENCIA DEL TRACTOR
		mm	26" Kg	28"	Hp
	3	900	393	402	60 – 70
AFL	4	1200	472	484	80 – 90
	5	1500	547	566	100 – 120
ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS SPACING BETWEEN DISCS ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS		DIAMETRO DOS DISCOS DISC DIAMETER DIÁMETRO DE LOS DISCOS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO		
mm		ø	mm		
550		26"/28"	150 – 300		



Roda guia.
Guide wheel.
Rueda guía.