



## Chariot hydraulique pour fûts

Départ usine **2 à 3 sem.** **LIVRAISON GRATUITE\***

### Points forts du produit

- Chariot hydraulique de fût pour la manutention de fûts en acier de 200L
- Hauteur levage adaptée pour sortir et charger les fûts dans des véhicules utilitaires
- Commande manuelle "homme mort" pour une descente sûre et précise
- Largeur du châssis permet de passer autour d'une palette Europe
- 2 modèles de différentes dimensions sont disponibles

### Description

L'élévateur de fût convient pour la manutention de fûts en acier de 200 litres. Verrouillage automatique du fût pendant la levée. Levée simple avec la pédale et descente à la main.

Chariot à fûts pour sortir et rentrer des fûts de la plupart des camionnettes.

Hauteur totale pour les deux élévateurs : 1920 mm. Distance entre les pieds de supports : 870 mm.

Appareil adapté : pour le (dé)chargement des fûts sur bacs de rétention, conformes aux normes européennes.

Facile à utiliser : pompe à pédale.

Précis : commande manuelle "homme mort" pour une descente sûre et précise.

Pratique : la largeur du châssis permet de passer autour d'une palette Europe dans la largeur 800 mm.

La référence 10. 1335. 01 est équipée de petites roues pour passage sous bacs de rétention.

Roues directrices et roues des fourches en nylon.

Livré non assemblé.

*\* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

### Certifications



### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	HAUT. LEVÉE (MM)	LONG. EXT. (MM)	LARG. EXT. (MM)	LARG. LONGERON (MM)	LONG. LONGERONS (MM)	EPAISSEUR LONGERONS (MM)	Ø ROUES DIRECTRICES	Ø ROUES DES FOURCHES	POIDS (KG)
10.1335.01	300	700	850	960	870	570	65	80	65	67
10.1335.02	300	700	905	960	870	645	125	125	125	69

Voir en ligne Chariot hydraulique pour fûts

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)