



5 ÷ 12 ton.



max Ø 8/10 cm



Un broyeur HARDOX qui peut monter un moteur de 22 cc ou les versions respectives de 27 cc ou 38 cc, avec une utilisation prévue sur des pelles de 5 à 12 t, conçue pour le nettoyage des ronces, arbustes et bois jusqu'à 10 cm, avec un large choix d'outils et avec la possibilité de monter un rotor semi forestier.

	RPM		
22 c.c.	2.500 - 3.000	55÷65 L/min	250 max BAR
27 c.c.	2.500 - 3.000	68÷81 L/min	250 max BAR
38 c.c.	2.500 - 3.000	95÷115 L/min	250 max BAR

PROFESSIONAL

BROYEURS HYDRAULIQUES



AVANTAGES TECHNIQUES




PLAQUE OSCILLANTE AMOVIBLE



DOUBLE CHASSIS INTERNE
+ CONTRE COUTEAUX EN HARDOX



ROTOR HELICOIDAL "HELICOCUT"



ROULEAU PALPEUR
PROFESSIONNEL Ø140 mm
avec embouts démontables à 4 roulements à
rouleaux coniques, racleur de boue.



ORSI V3.1



ROULEMENTS OSCILLANTS
À DOUBLE RANGÉE

PROFESSIONAL	105	125	150	125	125
	 C G B M			 P Q	 T

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions techniques						
Largeur de travail		105 cm	125 cm	150 cm	125 cm	125 cm
Largeur hors tout		135 cm	155 cm	180 cm	155 cm	155 cm
Poids de la machine*		380÷430 kg	420÷490 kg	480÷530 kg	420÷490 kg	420÷490 kg
Transmission directe		✓	✓	✓	✓	✓
outils	C max Ø 3 cm	32	48	72	-	-
	G max Ø 4 cm	16	24	36	-	-
	B max Ø 4 cm	16	24	36	-	-
	M max Ø 6 cm	16	24	36	-	-
	P max Ø 5 cm	-	-	-	40	-
	Q max Ø 5 cm	-	-	-	40+20	-
	T max Ø 8/10 cm	-	-	-	-	20

PROFESSIONAL

MACHINE

	105	125	150
Châssis en acier avec sous-châssis interne (double châssis)	✓	✓	✓
Contre-couteau en Hardox et système de coupe fil	✓	✓	✓
Rouleau palpeur professionnel Ø140 mm épaisseur 6 mm avec embouts démontables à 4 roulements à rouleaux coniques, racleur de boue. Réglable en hauteur.	✓	✓	✓
Patins remplaçables	✓	✓	✓
Protection avant et arrière en toile de caoutchouc	✓	✓	✓
Plaque pivotante amovible	✓	✓	✓
Rideau de chaînes de protection	•	•	•
Rotation mécanique à 180° (A.)	•	•	•
Rotation hydraulique 180° (nécessite 1 double effet) (B.)	•	•	•
Plaque d'accrochage (sans axes)	•	•	•
Adaptateurs	•	•	•
Accrochage pour chargeuse, télescopique à nivellement automatique	•	•	•
Kit ouverture hydraulique du capot (Nécessite 1 double effet)	•	•	•

TRANSMISSION

Motor VARISEAL avec drainage externe	✓	✓	✓
Rotor de base "Helicocut"	✓	✓	✓
Roulements à rotule sur double rangée de billes	✓	✓	✓
Rotor monodirectionnel	✓	✓	✓

INSTALLATIONS HYDRAULIQUES


Vanne à sens unique sur le retour	✓	✓	✓
ORSI V3.1-3/4: vanne de max. soupape de pression + anticavitation + régulateur de débit. 3 tuyaux de raccordement à la machine. Pression de retour maxi sur le drainage d'huile = 12 BAR	✓	✓	✓

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL SERIES



C G B M
ROTOR MULTI-COUTEAUX
 A: Ø 115 x 14.5 mm



P Q
ROTOR AVEC COUTEAUX Y ET / OU TRI-COUTEAUX
 A: Ø 127 x 14.5 mm



T
ROTOR SEMI-FORESTIER AVEC MARTEAUX ROTATIFS
 A: Ø 235 x 5 mm



*Poids variable en fonction de la configuration