

Point-Plus diversité des produits

Hayon élévateur standard pour camions, semi-remorques et remorques avec une capacité de 2.500 kg à 1.000 mm du talon.

Sörensen

Les experts du hayon

Le solide X1A 2500

Hayon élévateur standard d'une capacité de 2.500 kg



Système particulièrement robuste pour l'utilisation quotidienne dans la distribution de boissons et d'aliments, pouvant porter 2.500 kg à 1.000 mm du talon.



Est également disponible pour semi-remorques et remorques à axe central (X1AT 2500), comprenant une console de montage télescopique.

Votre partenaire puissant aux pesants avantages :

- + Réduction de poids conséquente tout en conservant la stabilité et les réserves de puissances déjà connues
- + Sécurisation des charges « Code XL » de série jusqu'à une charge utile de 10.000 kg
- + Inclinaison de la plate-forme quelle que soit sa position
- + Les articulations sans entretien et sa conception compacte permettent de minimiser au maximum les coûts de son cycle de vie
- + Réserves de puissance très élevées

Point-Plus diversité des produits

Hayon élévateur standard pour camions, semi-remorques et remorques avec une capacité de 2.500 kg à 1.000 mm du talon.

Sörensen

Les experts du hayon

Informations produit

+ Mécanique de levage

Traitement d'origine poudre époxy noire (RAL 9005), articulations sans entretien, consoles de montages pré-percées pour boulonner le hayon sur le châssis du véhicule, barre anti-encastrement d'une pièce (testée par le TÜV), liaison électrique hayon/véhicule selon norme VEHH

+ Capacité/distance du talon

2.500 kg à 1000 mm

+ Longueurs des bras de levage / Hauteur de charge

Longueur de bras 750 mm/ hauteur de charge max. 1.300 mm
Longueur de bras 875 mm/ hauteur de charge max. 1.430 mm

+ Plate-forme

Aluminium, dos lisse pour un marquage publicitaire optimal

Equipement de série

- + Coffret de commande manuel, étanche
- + Mécanique de levage en acier, prête au montage, surface traitée en poudre époxy, avec consoles de montage
- + SoftControl, pour une inclinaison de la plate-forme en douceur
- + Sécurisation des charges « Code XL » de série jusqu'à une charge utile de 10.000 kg
- + Service Switch (Interrupteur de service)
- + Groupe silencieux avec interrupteur thermique
- + Plate-forme munie de roulettes de sol
- + Articulations sans entretien
- + Fanions de signalisation
- + SoftLanding, pour une descente silencieuse, sûre et préservant le hayon

Accessoires (extrait)

- + Commande plate de sécurité à deux boutons au pied, située sur la plate-forme
- + Clignotants de signalisation en bout de plate-forme
- + Système d'étanchéité de la caisse
- + Extension de la garantie de 24 à 36 mois
- + Fraisage perpendiculaire anti-glissement sur la plate-forme
- + Butées de roll en diverses variantes
- + Béquilles mécaniques ou hydrauliques
- + Interrupteur à clé sur le coffret de commande
- + Surface de plate-forme traitée antibruit (KVS)
- + Coffret de batterie pré-monté
- + Ligne de charge pour remorque ou semi-remorque



Des composants industriels provenant de fournisseurs européens de l'automobile garantissent un niveau de qualité très élevé.

TYPE :	X1A 2500	
Hauteur de plate-forme / poids :	mm	kg
	2.000	585
	2.100	595
	2.200	599
	2.300	608

TYPE :	X1AT 2500	
Hauteur de plate-forme / poids :	mm	kg
	2.000	694
	2.100	701
	2.200	708
	2.300	717



La valeur sûre de la technologie X1 s'engage à fournir les qualités suivantes :

- + Des hayons au poids imbattable, présentant une stabilité maximale pour un gain optimal de charge utile
- + Conception compacte, peu de composants - fabriqués exclusivement de manière industrielle - et articulations sans entretien pour un coût de durée de vie très faible

...lifts for life