


SHAMPOING DÉTERGENT CARROSSERIE CONCENTRÉ Nettoyant Film Routier - Poids Lourds Véhicules Légers



L'ENTRETIEN



IDENTIFICATION

Détergent nettoyant dégraissant concentré formulé pour l'élimination totale des salissures dues au trafic routier. Fort pouvoir mouillant, dégraissant et décrassant.

Formulé suivant les critères du NF Environnement « produits de nettoyage », formulation écologique réduisant les impacts sur l'environnement et sur l'homme dus au cycle de vie du produit.

ECO-PRODUIT : Formulé suivant les critères du NF Environnement « produits de nettoyage », formulation écologique réduisant les impacts sur l'environnement et sur l'homme dus au cycle de vie du produit.

Moindre utilisation de substances dangereuses, sans phosphate, sans EDTA, sans NTA, sans CMR, sans COV. Conforme au règlement détergent CE N°648/2004.

Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 08/09/1999).

UTILISATIONS

Tous nettoyages : Véhicules industriels et particuliers : camions, voitures, remorques, bennes, tracteurs, citernes, bâches, châssis moteurs, jantes, matériels agricoles, matériels de chantier.

Parfaitement adapté pour le nettoyage des véhicules frigorifiques et de transport de denrées alimentaires.

AVANTAGES

- Elimine le film routier.
- Efficace à chaud comme à froid.
- + de 90 % des substances sont d'origines naturelle.
- Economique grâce à sa très forte concentration.
- Compatible avec les systèmes de recyclage d'eau.

MODE D'EMPLOI

Haute pression : dans le réservoir de la machine HP et régler la machine de façon à obtenir en bout de lance une concentration entre 1 et 2 %. Appliquer le produit de bas en haut sur le support.

Attendre 2 à 3 minutes pour que le produit agisse. Rincer à haute pression de bas en haut.

Basse pression : diluer à 5 %, appliquer de bas en haut à l'aide d'un pulvérisateur.

Attendre 2 à 3 minutes pour que le produit agisse. Nettoyer à l'eau froide à haute pression dans un mouvement de bas en haut. Rincer à l'eau froide haute pression de haut en bas.

Portique de lavage : 1 à 2 % en sortie de buse. Ne pas pulvériser le produit sur une surface trop chaude ou en plein soleil. Ne pas laisser sécher sur le support.

CARACTERISTIQUES

- Densité : >1
- Conditionnement : 5L, 20L et fût de 200L.
- Stocker à l'abri du gel et de la chaleur (<40 °C) en emballage d'origine non ouvert.
- pH (pur) : 13,50 (+/- 0,5) pH dilué 5 % : 12,5 (+/- 0,5)

HYGIENE ET SECURITE

Se référer aux consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette.

DANGER Contient du : HYDROXYDE DE SODIUM

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les brouillards. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site : www.deproma.com



Elimination des déchets : Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bords de commande et sur site internet. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Réf : 09272

nov.-17