



# ATM 007

## ANTI VERDISSURES NETTOYANT À EFFET RÉMANENT

<b>Description du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Destructeur des verdissures, lichens, algues (rouges et autres), bactéries, moisissures, pollution atmosphérique, résidus hydrocarbures.</li><li>• Nettoyant avec effet rémanent.</li></ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Préventif et curatif.</li><li>• Longue durée de protection.</li><li>• Phase aqueuse.</li><li>• Sans odeur et sans chlore.</li><li>• Grand pouvoir mouillant.</li><li>• Recommandé avant mise en peinture.</li><li>• Ne modifie pas la teinte du support.</li></ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extérieur.</li><li>• Façades, toitures, balcons, dallages, escaliers, terrasses, monuments, poteries, revêtements de courts de tennis...</li><li>• Efficace sur pierre, brique, ardoise, tuile, shingle, béton, fibre ciment, enduit, plastique...</li></ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Composition :</b> Phase aqueuse. <b>Phase aqueuse :</b> Jaune très clair. <b>Composants :</b> Chlorure de benzalkonium et isothiazolinone. <b>Température d'application :</b> + 5°C à + 35°C. <b>Point éclair :</b> &gt; à 100°C. <b>Densité :</b> 1.02% ± 0.02. <b>Point d'éclair :</b> Non classé inflammable. <b>Conditionnements :</b> 2,5 litres - autres conditionnements, nous consulter.</p>
<b>Recommandations avant application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Respecter les conditions et prescriptions définies par le fabricant.</li><li>• Porter des équipements de protection appropriés (vêtement, lunettes, gants en caoutchouc, masque...).</li><li>• Après dilution du concentré avec de l'eau (cf. paragraphe Dilution), mélanger délicatement sans agiter.</li><li>• Ne pas appliquer sur du verre, ni sur un toit de chaume.</li><li>• Ne jamais rincer le support après application du traitement.</li><li>• Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter pour les refroidir puis laisser sécher le support.</li><li>• Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.</li><li>• Éviter de pulvériser à proximité des fleurs et des plantes.</li></ul>
<b>Préparation du support en curatif</b>	Effectuer un brossage ou un grattage préalable pour enlever les saletés qui se décrochent facilement, dans la mesure où le support est suffisamment accessible.
<b>Application</b>	<p><b>Curatif :</b> appliquer généreusement ATM 007 dilué, jusqu'à saturation des mousses et des plaques épaisses de lichens.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Soit attendre 48 heures puis effectuer un rinçage au nettoyeur haute pression (maxi 50 bars et à un minimum de 50 cm du support afin de ne pas l'endommager).</li><li>• Soit ne pas rincer et laisser les intempéries éliminer les résidus au fur et à mesure. Les effets seront visibles sous 10 à 15 jours.</li></ul> <p><b>Préventif :</b> appliquer généreusement ATM 007 dilué sur toute la surface du support à traiter.</p>

## Matériel d'application

Brosse, rouleau, pulvérisateur, pistolet inox.

## Rendement dilué

• **Curatif** : 5 m<sup>2</sup>/litre, soit 125 m<sup>2</sup> pour 2,5 litres de concentré ATM 007.

• **Préventif** : 5 m<sup>2</sup>/litre, soit 250 m<sup>2</sup> pour 2,5 litres de concentré ATM 007.

Le rendement varie en fonction de l'état de la surface, de l'imprégnation du support ainsi que du mode d'application.

## Dilution

• **Curatif** : 1 volume de concentré ATM 007 + 9 volumes d'eau selon l'état d'encrassement du support.

• **Préventif** : 1 volume de concentré ATM 007 + 19 volumes d'eau.

## Période d'utilisation

• Période optimale d'avril à décembre.

• Veiller à ce qu'il ne pleuve pas 12 heures avant l'application et 48 heures minimum après le traitement.

## Nettoyage du matériel d'application

À l'eau dès la fin de l'utilisation.

## Stockage

• Minimum 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert.

• Sensible au gel.

• Ne pas déverser de produit dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas réutiliser les emballages.

## Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

\* Même fabricant



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

ATM 007 est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)