

Chauffage au propane à combustion directe

Départ usine **48h / 72h**



Points forts du produit

- Chauffage au gaz à combustion directe en inox
- Domaines d'application : agricole et horticole
- Température de sortie réglable entre 120°C et 180°C
- Chauffage livré avec un thermostat d'ambiance et un câble de 5 mètres
- Deux puissances calorifiques : 44 kW ou 63 kW

Description

Chauffage mobile au gaz à combustion directe (automatique).

Idéal pour chauffer des étables et entrepôts.

Utiliser pour sécher les fruits et légumes récoltés dans des locaux ventilés.

Emet une chaleur directe avec un rendement de 100%.

Température de sortie comprise entre 120°C et 180°C.

Caractéristiques techniques :

Chauffage mobile fabriqué en inox.

Equipé de deux électrovannes avec un filtre pour une sécurité accrue.

Livré avec un thermostat d'ambiance avec un câble de 5 mètres.

Deux modèles disponibles : 44 kW ou 63 kW.

Panneau de contrôle de l'humidité et de la poussière.

Contrôle de flamme par ionisation.

Entretien facile.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CALORIFIQUE (KW)	CONSOMMATION GAZ (KG/H)	DÉBIT D'AIR (M ³ /H)	AMPÉRAGE (A)	DIM. LXLXH (MM)	POIDS (KG)
18.1638.01	44	2.979	1250	0.7	58 x 28.5 x 42.8	17
18.1638.02	63	4.2	1950	0.87	67 x 38.5 x 54.4	21

Voir en ligne Chauffage au propane à combustion directe

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com