

SÉRIE RPV



RPV 50



RPV 130



RPV 400

QUALIFIABLE
COFRAC

RÉFRIGÉRATEURS À MÉDICAMENTS ET VACCINS

LES +

- Fermeture à clé
- Froid positif ventilé et à dégivrage automatique
- Ventilation interrompue pendant l'ouverture de porte pour éviter la dispersion du froid
- Thermostat de sécurité anti-congélation
- Qualifiable COFRAC
- Porte à rappel automatique
- Joint magnétique facilitant la fermeture de porte
- Carrosserie robuste (acier traité)

POINTS CLÉS

- Idéal pour la conservation de vos médicaments entre + 2°C et + 8°C (température de consigne +5°C)
- Alarmes de température et ouverture de porte visuelles et sonores
- Mémorisation de la température mini et maxi
- Isolation en polyuréthane expansé
- Éclairage LED

• Température de consigne +5°C • Porte vitrée • Homogénéité +/- 3°C • Alarmes visuelles et sonores

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

SÉRIE RPV	RPV 50	RPV 130	RPV 400 (V/VT)
-----------	--------	---------	----------------

DIMENSIONS ET PERFORMANCES			
TYPE DE FROID	Ventilé avec condenseur à air statique		
CAPACITÉ BRUTE	56	130	400
CAPACITÉ UTILE	50	110	382
POIDS NET (KG)	41	45	88
POIDS BRUT (KG)	35	50	96
DIMENSIONS COLISAGE (L X P X H MM)	480 x 530 x 880	715 x 647 x 975	690 x 650 x 1955
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L X P X H MM)	445 x 480 x 715	626 x 600 x 850	620 x 655 x 1850
DIMENSIONS INTÉRIEURES (L X P X H MM)	375 x 298 x 531	504 x 452 x 616	495 x 468 x 1639
PLAGE DE TEMPÉRATURE	+2°C à +8°C		
TEMPÉRATURE MOYENNE	5°C		
TEMPÉRATURE AMBIANTE MAX	+32°C		
ALIMENTATION (50 HZ)*	220 - 240 V		
FLUIDE FRIGORIGÈNE	R600A		
NIVEAU SONORE (DB)	49	42,2	49
DÉGAGEMENT CALORIFIQUE (W/H)	165	190	240
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (KWH/24H)	1,45	1,52	2,07
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	115	91	220
CLASSE CLIMATIQUE	4		
ÉPAISSEUR D'ISOLATION (EN MM)	33	60	48

ALARMES ET RÉGULATION	
RÉGULATION	Électronique : qualifiable COFRAC
ALARMES	<ul style="list-style-type: none"> - Température basse - Température haute - Ouverture de porte
TYPE DE DÉGIVRAGE	Automatique

• RÉGULATION



AMÉNAGEMENTS

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

SÉRIE RLV	RPV 50	RPV 130	RPV 400 (V/VT)
SERRURE		Oui	
PASSAGE DE SONDE		Oui	
CONTACT SEC		Oui	

CLAYETTES / TIROIRS

CLAYETTE FOURNIE / MAXIMUM	2 / 2	3 / 3	5 / 25 pour RPV 400 V
DIMENSIONS (L X P MM)	369 x 260	493 x 396	530 x 414
CHARGE MAX (KG)	20	30	35
HAUTEUR RÉGLAGE CLAYETTE (MM)		50	
TIROIRS		-	6 / 6 pour RPV 400 VT



Contact sec



Serrure



Clayettes



Tiroirs

ACCESSOIRES

• ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE TYPE CLÉ USB

Jusqu'à -30°C

- Protection IP67 • 16382 enregistrements • Pile au lithium remplaçable • Exactitude de mesure : +/- 1°C • Étendue de mesure : - 30°C à + 80°C
- Seuils d'alarmes haut et bas configurables • Intervalles d'enregistrements configurables (10 secondes à 12 heures)
- La clé USB permet de mémoriser 5 années de données sur le fonctionnement de l'appareil (avec un intervalle d'enregistrement de 10 min)
- Les valeurs s'enregistrent au format EXCEL.

• SURVEILLANCE ET ALERTE PAR SMS

- Consultation par SMS de la température actuelle dans l'appareil et de la température ambiante.
- Possibilité de définir une plage d'alerte de température afin de recevoir automatiquement un SMS lorsque la température sort puis lorsqu'elle revient dans cette plage.
- Alerte de coupure de courant par SMS. En cas de coupure ou de remise sous tension, un SMS est envoyé
- Plage de température acceptée : -30°C / +100°C
- 5 téléphones alertés maximum par appareil (carte SIM non fournie)



UN SERVICE ENTRETIEN PERFORMANT



Nos techniciens disposent de toutes les qualifications frigoristes.

Ils optimiseront le fonctionnement de tous vos équipements à travers les maintenances préventives et curatives.

Des contrats d'entretien pour un suivi régulier sont également possibles.



CONTACTEZ-NOUS



Téléphone
+33 2 41 62 30 29



Adresse email
info@sorema.com



Notre adresse
2 rue de l'Aujardière - BP 70455 - 49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS



Technico-Commercial
Antoine ROLLET - a.rollet@sorema.com - +33 6 09 24 52 91

SOREMA