

Treuil de traction électrique à vis sans fin EWL



Caractéristiques

- Engrenage à vis sans fin
- Roue et vis sans fin de très haute qualité industrielle.
- Platine de fixation et support du tambour des deux côtés pour les capacités à partir 1000kg
- Alimentation 400V 3Ph 50Hz
- Catégorie électrique de protection: IP55

Application

- Conçu pour la traction des charges jusqu'à 2800kg.

Sur demande

- Câble acier
- Autres voltages / capacités / vitesses de traction
- Interrupteur de mou de câble
- Tambour débrayable
- Version en ATEX

Attention

- Limiteur de charge est obligatoire pour la traction supérieur à 1000kg.
- Livré sans boîte à bouton / armoire de commande.
- Le raccordement est à effectuer par le client (sauf option montage).

Option

- Moteur freiné: permet de lever des charges avec ce type de treuil.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 14492



Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	Code	CMU	Modèle	Diamètre câble mm	Puissance kW	Enroulement du câble m	Force de traction couche 1 kg	Vitesse 1ère couche (m/mon)	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	E mm	F mm	G mm	n
2300001	8717365261220	0,25	EWL- 250	6	0,55	20	250	8,4	405	284,6	306,6	190	101,6	6	117	60	1
2300003	8717365261237	0,5	EWL- 500	6	1,1	20	500	8,4	460	299	348	190	106,6	6	125	60	1
2300005	8717365261244	0,75	EWL- 750	6	1,1	20	750	5,8	460	299	348	190	106,6	6	125	60	1
2300007	8717365261251	1	EWL- 1000	8	1,5	40	1 000	6	589	540	436	250	101,6	6	215	150	5
2300009	8717365261268	1,25	EWL- 1250	8	2,2	40	1 250	6	589	540	436	250	101,6	6	215	150	5
2300011	8717365261275	1,75	EWL- 1750	10	3	53	1 750	5,8	660	640	474	280	121	8	262	200	6
2300013	8717365261282	2,25	EWL- 2250	12	4	65	2 250	7	706	710	524	320	146	8	300	250	6
2300015	8717365261299	2,8	EWL- 2800	14	5,5	75	2 800	7,8	825	850	607	370	159	8	333	300	8



1

Ajouter à votre demande

Manuels / info / pièces détachées

Manuels / info / pièces détachées

selectionner ▾

Télécharger

REMA Holland b.v.
Galjoenweg 47
6222 NS Maastricht

PO Box 4303
6202 VA Maastricht

COC: 146 25 774

+31 [0]43 363 1777
info@rema.eu