

# HCP 40 / HCP 50 NC / HCP 80 NC

## CINTREUSES DE TUBES



PIC: HCP 40



PIC: HCP 50 NC

### HCP 40 / HCP 50 NC / HCP 80 NC

» Pour le cintrage de tubes ronds à faible teneur en carbone, de tubes en acier inoxydable, de tubes carrés et d'acier rond.

» Construction solide et stable pour une efficacité élevée

» HCP 50 NC avec entraînement hydraulique par commande NC et commande « one-touch » pour les pièces uniques, ainsi qu'un rappel de programme pour la production en série

HCP 80 NC : avec entraînement hydraulique par commande numérique et commande « one-touch » pour les pièces uniques, ainsi qu'un rappel de programme pour la production en série

Les matrices fournies avec :

»" HCP 40 : 16, 20, 25, 32 et 38 mm

»" HCP 50 NC : 25, 32, 38 et 48 mm

»" HCP 80 NC : 76 x 265 mm / 60 x 210 mm (diamètre extérieur x longueur)

**Nouveau**

Description	HCP 40	HCP 50 NC	HCP 80 NC
diamètre de tube	16 - 40 mm	16 - 51 mm	40 - 80 mm
épaisseur du mur	1 - 3 mm	1 - 5 mm	1 - 9 mm
rayon de courbure	3D	180°	180°
puissance moteur	1,5 kW	2,2 kW	5,5 kW
dimensions	780 x 540 x 770 mm	1.450 x 690 x 1.170 mm	1.500 x 910 x 1.550 mm
poids	220 kg	550 kg	1.400 kg
	<b>HCP 40</b>	<b>HCP 50 NC</b>	<b>HCP 80 NC</b>
<b>EAN</b>	<b>4260657651864</b>	<b>4260657651925</b>	<b>4260657652779</b>
<b>Référence</b>	<b>262 0040</b>	<b>262 0050</b>	<b>262 0080</b>