

CISAILLE HYDRAULIQUE LAMINOVA SC



DESCRIPTIF

Cisaille pendulaire LAMINOVA SC

Cette machine très polyvalente se caractérise par:

- Le bâti et le tablier supérieur de type caisson fermé assurent une excellente rigidité et de ce fait, un jeu constant sur toute la longueur de coupe.
- La conception mécano-soudée est calculée surdimensionnée pour résister aux contraintes et surcharges des efforts de cisailage
- La lame inférieure réglable pour obtenir un alignement parfait avec la lame supérieure (retournable 2 fois)
- Le pivotement du porte-lame s'effectue sur des bagues excentrées permettant de régler le jeu entre lame en fonction des épaisseurs à couper
- Le réglage du jeu entre lames s'effectue manuellement par le levier situé sur le côté de la machine
- La table avant est équipée de billes pour faciliter la manutention des toles
- Les bras avant avec règle d'équerrage, reglets et taquet pour le latéral gauche
- Un rapporteur d'angle
- Le pupitre de commande type E21 pour le positionnement de la butée arrière
- La butée arrière d'une course de 600mm est escamotable et montée sur vis à billes.
- Les serres-toiles avec une pression appliquée proportionnelle à l'épaisseur du matériau
- La protection arrière par barrières immatérielles permettant un accès aisé aux pièces coupées
- L'éclairage de la zone de coupe

Afin d'améliorer la coupe de toles fines, nous avons équipé cette machine d'un support tole fine pneumatique

Caractéristiques techniques

Données de la machine



