

Original  
Made in Italy



WWW.ZANON.IT  
WEB VIDEO



TSS

MOD			HP		
CODE	CM.	CM.	HP	KG.	
TSS 1000	1.002.460	100	15-30	105	
TSS 1250	1.002.461	125	18-30	115	

La trinciaerba TSS è studiata per essere applicata posteriormente all'attacco a tre punti di trattori a potenza ridotta (dai 15 ai 30 hp). Garantisce un taglio perfetto del manto erboso grazie all'elevato numero di giri del rotore e alle numerose lame a palette. Favorisce, inoltre, una perfetta azione di "mulching": ottimo risultato su giardini, prati ed aree urbane. È disponibile solo nella versione a mazze e in due misure: 100 cm e 125 cm.

**• DI SERIE:**

Mazze; slitte fisse al telaio; protezioni antinfortunistiche a norma CE; rullo posteriore autopulente regolabile in altezza; tendicinghia registrabile; scatola di trasmissione con ruota libera a bagno d'olio; protezione in gomma.

**• A RICHIESTA:**  
Cardano.

The TSS mulcher is designed for mounting on the three point linkage of low power tractors (15 to 30 HP). It guarantees perfect grass cutting thanks to a high rotor speed and a large number of blades. Its mulching action proves highly effective on lawns, parkland and urban green areas. The TSS mulcher is only available in a hammer version but comes in two sizes: 100 cm and 125 cm.

**• STANDARD EQUIPMENT:**

Hammers; slides fixed to the frame; CE standard safety devices; self-cleaning levelling roller with rapid height adjustment; adjustable belt tensioner; oil bath gearbox with freewheel, protection rubber.

**• OPTIONAL:**  
PTO shaft.

Der Grasmulcher TSS ist für den Heckanbau an der Dreipunktkupplung von Traktoren des kleinen Leistungsspektrums (15 bis 30 PS) ausgelegt. Durch die hohe Drehzahl der Rotorwelle und die zahlreichen Schlegel garantiert er einen perfekten Grasschnitt. Optimale Mulching-Funktion bei der Garten-, Rasen- und kommunalen Grünflächenpflege. Nur in der Ausführung mit Schlegeln und in zwei Abmessungen erhältlich: 100 und 125 cm.

**• SERIENMÄSSIG:**

Hammer, verstellbare Spannvorrichtung, verstellbare Hecklaufwalze, fest Stützkufen, Getriebe mit Freilauf und EG Unfall-Schutzvorrichtung, Heck- und Frontschutzbügel.

**• AUF ANFRAGE:**  
Gelenkwelle.



La trituradora de hierba TSS ha sido estudiada para ser montada detrás del enganche de tres puntos de tractores de baja potencia (de 15 a 30 hp). Por las revoluciones altas del rotor y las numerosas cuchillas acodadas, garantiza un corte perfecto del césped. Asimismo, favorece una perfecta acción de cubrición ("mulching"): un excelente resultado en jardines, parques y zonas urbanas. Está disponible solo en la versión con martillos y en dos medidas: 100 cm y 125 cm.

**• ESTÁNDAR:**

Martillos; patines fijados al bastidor; protecciones para prevenir accidentes según normativa CE; rodillo nivelador autolimpiente de altura regulable rápidamente; tensor de correa ajustable; caja de transmisión con rueda libre en baño de aceite; protección de goma.

**• A PETICIÓN:**  
Cardán.

Le broyeur d'herbe TSS est conçu pour être appliquée à l'arrière à l'attelage trois points de tracteurs à puissance réduite (de 15 à 30 hp). Il garantit une coupe parfaite du gazon grâce au régime élevé du rotor et aux nombreux fléaux. Il favorise également une parfaite action de mulching : excellent résultat dans les jardins, les pelouses et les espaces verts. Il est disponible uniquement dans la version à marteaux et en deux mesures : 100 cm et 125 cm.

**• DE SÉRIE:**

Marteaux; patins fixés au châssis; protections contre les accidents aux normes CE; rouleau nivelaor autonettoyant rapidement réglable en hauteur; tendeur de courroie réglable; boîte de transmission à roue libre à bain d'huile; protection en caoutchouc.

**• SUR DEMANDE:**  
Cardan.

**TSS** Mulcher for low power tractors

**TSS** Schlegelmulcher für Kleintraktoren

**TSS** Trituradora de hoerba para tractores pequeños

**TSS** Broyeur d'herbe pour micro-tracteurs

**ZANON**  
MACCHINE AGRICOLE

MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TSS 1000	540	-	20	-	-	2 (BX-39)	20
TSS 1250	540	-	26	-	-	2 (BX-39)	20

SPOSTAMENTO MACCHINA		MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE	
MOD						
	CM.	CM.	CM.	CM.	CM.	
TSS 1000	59 - 54	-	-	-	113 x 65 x 74	
TSS 1250	72 - 68	-	-	-	140 x 65 x 74	



CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIO	PIÈCE DE RECHANGE
5.354.012	CINGHIA BX-39	CUG BELT BX-39	KEILRIEMEN BX-39	CORREA BX-39	COURROIE BX-39
5.315.007	VITE TSS	SCREWS TSS	SCHRAUBE TSS	TORNILLO TSS	VIS TSS
5.323.015	DADO TSS	NUT TSS	MUTTER TSS	TUERCA TSS	ECROU TSS
5.350.114	MAZZA RM.81	HAMMER RM.81	HAMMER RM.81	MARTILLO RM.81	MARTEAU RM.81
5.130.018	CARDANO T-20	JOINT T-20	GELENKWELLE T-20	CARDAN T-20	CARDAN T-20
2.020.030	SCATOLA TRASMISSIONE TSS	GEAR BOX TSS	GETRIEBE TSS	CAJA DE ENGRANAJES TSS	BOÎTIER DE TRANSMISSION TSS