

FICHE TECHNIQUE

BARRAGE POLYURETHANE AVEC POIGNEES



APPLICATION : permet de confiner une pollution et détourner les effluents
évite la pénétration des polluants dans les réseaux d'eaux pluviales,

préventive : avant les opérations de chargements et déchargements de produits polluants

curative : lors de déversements accidentels

DESCRIPTIF : barrage souple composé de **polyuréthane très collant (régénérant)**

avec 2 poignées pour manutention

extrémités par emboîtement pour une parfaite étanchéité

compatibilité produits :

résistant à la majorité des produits chimiques et hydrocarbures , sauf acide sulfurique
sur lequel on constate un retrait de la matière dans le cas de contact prolongé

réf	dimensions	poids	couleur
OBT BP300	3 mètres x 10 cm x 7 cm (ht)	12 kg	jaune

CONSEILS D'UTILISATIONS : bien nettoyer le sol avant application du barrage

positionner le barrage , la face collante sur le sol

après utilisation , bien nettoyer la face collante à l'aide de savon ou détergent (type produit à vaisselle) ainsi que de l'eau (tiède si possible , permet de régénérer + rapidement le collant)

dans le cas d'un contact prolongé avec un produit , vérifier l'état du barrage
si il est devenu rigide ou déformé , procédé à son remplacement,

sarl DIFOPE tél : 02 40 06 05 77 fax : 02 14 00 00 24
www.difope.fr mail : contact@difope.fr ou commercial@difope.fr