



Elingue chaîne 2 brins LEVEX à crochets automatiques

Chaîne de levage 2 brins - Acier grade 100

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Elingue chaîne à 2 brins avec crochets à linguet à verrouillage automatique
- Composée d'un alliage léger pour une manipulation plus facile
- Classe de l'acier : 10 & Diamètre chaîne : Ø 6 à Ø 26 mm
- La longueur de chaîne est de 1 mètre utile et peut être réglable selon modèle
- Charge max. à lever au choix : 2 à 37 tonnes

Description

Élingue 2 brins, avec crochets à linguet à verrouillage automatique.

Si le modèle a une longueur de chaîne réglable, alors il possède un crochet de raccourcissement, idéal pour diminuer la longueur utile de la chaîne de l'élingue.

Par exemple, si le besoin se fait d'avoir une longueur de chaîne de 80 cm, il sera facile de raccourcir la chaîne grâce au crochet.

Le crochet à linguet automatique permet rapidement et facilement d'emprisonner la charge à lever de l'élingue.

L'élingue LEVEX est composée d'un alliage léger et donc plus facile à manipuler que le modèle KUPLEX.

L'élingue est livrée avec une plaquette d'identification et un certificat de conformité.

Caractéristiques techniques de l'élingue 2 brins :

Partie souple : chaîne en Grade 100 avec ou sans crochet de raccourcissement.

Classe de l'acier : 10.

Ø chaîne : 6 à 26 mm.

La CMU à levée (Charge Maximale d'utilisation) est de 2 à 37 tonnes.

La longueur de chaîne est de 1 m utile, du bord de l'anneau au fond du crochet, et peut, selon le modèle, être réglable grâce au crochet de raccourcissement

Mètres de chaîne supplémentaires sur demande.

Crochet de raccourcissement à chape, crochet de raccourcissement à œil et griffe de raccourcissement à chape sur demande.

Caractéristiques techniques

Voir en ligne Elingue chaîne 2 brins LEVEX à crochets automatiques

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
11.4899.01	6	2	10	Sans	2.5
11.4899.14	13	9,5	10	Avec	17.6
11.4899.13	10	5,6	10	Avec	10
11.4899.12	8	3,6	10	Avec	5.4
11.4899.11	7	2,8	10	Avec	5
11.4899.10	6	2	10	Avec	3.5
11.4899.09	26	37	10	Sans	77.1
11.4899.08	22	26,5	10	Sans	47.3
11.4899.07	19	20	10	Sans	30.8
11.4899.06	16	14	10	Sans	23.1
RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
11.4899.05	13	9,5	10	Sans	14.2
11.4899.04	10	5,6	10	Sans	8.7
11.4899.03	8	3,6	10	Sans	4.7
11.4899.02	7	2,8	10	Sans	4.3
11.4899.15	16	14	10	Avec	28.9

Voir en ligne Elingue chaîne 2 brins LEVEX à crochets automatiques

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com