

**XZ5 L107**

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



MOTORSÉ PAR  
**Cub Cadet®**



DOUBLE TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE



GRAND SIÈGE CONFORT  
AVEC ACCOUDOIRS



CHÂSSIS TUBULAIRE 50X50  
MM



LEVIERS AVEC GRIP SOFT  
TOUCH ANTI-VIBRATION

Moteur	Cub Cadet OHV
Type et cylindrée	Bicylindre, 679 cm <sup>3</sup>
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (230 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	107 cm / 25-115 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / inclus
Poids net (kg)	267

## ENDURO SERIES™

XZ5 L107

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

# CARACTÉRISTIQUES

## MOTEUR

### XZ5 L107

Type de moteur	Cub Cadet OHV
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	679
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	11,4 / 2.350
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

## TRANSMISSION

Transmission	Double hydrostatique
--------------	----------------------

## SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	230 l en option (19A70054100)
Déflecteur	Inclus

## ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	11" x 6" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

## SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m <sup>2</sup> /h	10 000
Largeur de coupe (cm)	107
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 115 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / inclus

## DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 132 / 114
Poids net (kg)	267

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE  
LONGEVITÉ

**XZ5 L127**

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



**NOUVEAU**

Powered by  
**Kawasaki**



DOUBLE TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE



PLATEAU MÉCANO-SOUDE



GRAND SIEGE CONFORT  
AVEC ACCOUDOIRS



CHÂSSIS TUBULAIRE 50X50  
MM



LEVIERS AVEC GRIP SOFT  
TOUCH ANTI-VIBRATION

Moteur	Kawasaki OHV
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm <sup>3</sup>
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (230 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	127 cm / 25-115 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / inclus
Poids net (kg)	285

**ENDURO SERIES™**

XZ5 L127

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

# CARACTÉRISTIQUES

## MOTEUR

### XZ5 L127

Type de moteur	Kawasaki OHV
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	726
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	14,7 / 2.900
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

## TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique
--------------	----------------------

## SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	230 l en option (19A70055100)
Déflecteur	Inclus

## ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	11" x 6" / 20" x 10"
Rayon de braquage (cm)	Zero

## SYSTÈME DE COUPE

Surface tondu en m <sup>2</sup> /h	11 500
Largeur de coupe (cm)	127
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 115 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / inclus

## DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 155 / 114
Poids net (kg)	285

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE  
LONGEVITÉ