



# BENNE, CAISSON & CONTENEUR : TAMROCH

Benne «espace com» pour valoriser votre parc de bennes.



**Astuce :** les montants avant (A) /arrière (B) de la benne sont plus gros pour protéger tous les autres montants du frottement contre les quais.



Plaque constructeur obligatoire sur face avant



De 7 à 12 M<sup>3</sup> : renforcées de série pour les gravats.



La tringlerie est réalisée en rondin et non en tube creux.

Vue porte



Gond de porte avec graisseur

Fermeture porte : Crochet de rattrapage de jeu

Déverrouillage latéral de sécurité protégé par le gabarit de la benne.

## BENNES DIB

170810

De 7 à 40 m<sup>3</sup>

Suivant NF R 17-108

Dim. Volumes	EXTERIEURES			INTERIEURES		
	L	I	H	L	I	H
7 M <sup>3</sup>	6350	2480	780	6000	2240	550
8 M <sup>3</sup>	6350	2480	830	6000	2240	600
10 M <sup>3</sup>	6350	2480	980	6000	2240	750
12 M <sup>3</sup>	6350	2480	1130	6000	2240	900
15 M <sup>3</sup>	6350	2480	1330	6000	2240	1100
20 M <sup>3</sup>	6350	2480	1680	6000	2240	1450
25 M <sup>3</sup>	6350	2480	2090	6000	2240	1860
30 M <sup>3</sup>	6350	2480	2400	6000	2240	2170
35 M <sup>3</sup>	6750	2480	2630	6400	2240	2400
40 M <sup>3</sup>	6750	2480	2930	6400	2240	2700

De 7 à 20 m<sup>3</sup> largeur hors tout possible : 2200 !

Benne espace com intégré : Modèle déposé n°061436/ Brevet n°0602769

### SPECIFICITES :

De 7 m<sup>3</sup> à 12 m<sup>3</sup> renforcées de série pour les gravats,  
De 15 m<sup>3</sup> à 40 m<sup>3</sup> espace de communication intégré de série (Espace com standard = 2360 x 650).

Cet espace permet de valoriser votre parc de bennes : mise en valeur de la communication, sécurité sur la route (pas de risque d'arrachement), protection de l'autocollant posé.

**BERCE :** Longerons IPN 180, écartement normalisé.

### CROCHET DE PREHENSION :

Anneau rond plein diamètre 50 formé à froid avec plaque anti-choc ép 8.

**PLANCHER :** Ep. 40/10. Traverses 100x50 au pas de 425

**COTES :** Epaisseur 30/10. Montants 200x80 au pas de 850. Intérieur tôle lisse sans pli pour faciliter le vidage.

**CEINTURE :** Tube 100x100

**ECHELLES :** A partir de 15 m<sup>3</sup>, 1 à l'avant côté chauffeur, 1 à l'arrière.

**PORTE :** 2 vantaux indégondables. Les gonds sont munis de graisseurs.

Déverrouillage latéral de sécurité protégé par le gabarit du caisson pour ne pas heurter les quais.

Crochet de fermeture avec rattrapage de jeu.

**ROULEAUX :** 2 rouleaux équipés de graisseur et réglables pour s'adapter sur toutes les remorques, tous les rails de guidage. Pour être en conformité avec la norme NF R 17-108 : Diamètre 220 - Longueur 200.

**TRAITEMENT DE SURFACE :** Sablage ou dégraissage, traitement anti-corrosion. Silicone sur parties non soudées. Peinture sans plomb : 2 couches de laque. RAL au choix

### Liens vers :

Choisissez votre couleur  Nuancier RAL [Cliquez ici](#)  
PIECES DETACHEES  Boutique en ligne [Cliquez ici](#)

Toute notre gamme est garantie 6 mois.  
Afin d'améliorer son matériel TAMROCH  
se réserve le droit de le modifier sans préavis.