

Sangle d'arrimage inox pour milieu maritime

Système d'arrimage spécial maritime

Départ usine **1 semaine**



Points forts du produit

- Sangle d'arrimage en inox, idéale en milieu maritime
- Conforme à la norme EN 12 195-2
- Long. sangle : 5 ou 9 mètres & Larg. sangle : 25, 35 ou 50 mm
- Force : 800, 2000 ou 3000 daN, selon modèle
- Deux types d'accroches de la sangle au choix : par cliquet ou par doigt serré

Description

Système d'arrimage spécialement conçu pour le milieu maritime.

La sangle est en une ou deux parties selon le modèle, pour une longueur utile de 5 ou 9 mètres.

Les modèles en deux parties possèdent des accroches de type 2 doigts serrés, alors que les modèles en une partie sont des accroches de type ceintures.

Les parties en inox sont traitées anticorrosion, permettant une meilleure robustesse du produit.

Grâce à son traitement, la sangle conserve sa souplesse en milieu marin et résiste aux UV.

Le marquage de la sangle sert de détrompeur pour ne pas vriller.

Sangle blanche ne déteint pas sur la charge arrimée.

La sangle est immédiatement identifiable grâce au marquage «Espadon».

Sangles conforme à la norme EN 12195-2.

Qualité inox 304.

Étiquette de traçabilité avec numéro d'identification unique, TMU et longueur sur chaque élément.

Certifications

Garantie **1 an**  **ISO 9001**

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE D'ACCROCHE	FORCE	LARG. SANGLE	LONG.	FORCE (DAN)	LONG. (M)	LARG. SANGLE (MM)	POIDS (KG)
11.5327.01	2 doigts serrés	800	25	5	800	5	25	0.5
11.5327.02	1 cliquet	800	25	5	800	5	25	0.5
11.5327.03	2 doigts serrés	2000	35	5	2000	5	35	1
11.5327.04	1 cliquet	2000	35	5	2000	5	35	1
11.5327.05	2 doigts serrés	3000	50	9	3000	9	50	2.6
11.5327.06	1 cliquet	3000	50	9	3000	9	50	2.6

Voir en ligne Sangle d'arrimage inox pour milieu maritime

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com