

Prétailleuses VSL 07 P, VS 98 S, VS 98 D



Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten. Die abgebildeten Produkte enthalten teilweise Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Technische wie konstruktive Änderungen vorbehalten.



Notre expertise: votre atout.

Grâce à plus de vingt ans d'expérience avec les prêtailleuses, Binger Seilzug est en mesure de proposer trois modèles, les VSL 07 P, VS 98 S et VS 98 D, ainsi que de nombreuses options pour s'adapter à toutes les conditions de travail.

Prétailleuse Binger Seilzug VSL 07 P

La VSL 07 P est la plus légère des prêtailleuses Binger Seilzug. Des disques de coupe rotatifs tournant en sens contraire coupent la vigne sur la hauteur souhaitée. L'absence de cages de protection permet de tailler avant la chute du feuillage sans risque de bourrage.

Chacun des deux arbres sur lesquels sont empilés les disques est entraîné par un moteur distinct. Les modules de coupe s'écartent d'une simple pression sur un bouton lors de l'entrée dans la rangée ainsi qu'au passage des piquets. Les deux châssis proposés offrent 13 hauteurs de travail différentes, modulables dans une fourchette de 21 cm à 105 cm. C'est la garantie d'une adaptation optimale au vignoble.



L'ajout et le retrait de disques est extrêmement rapide. Raison pour laquelle la VSL 07 P est aussi bien adaptée à la conduite en cordon qu'à la conduite en Guyot. Un châssis plus long ménageant un espace libre de 22 cm au-dessus de la scie supérieure est disponible en option. Son faible poids lui permet d'intervenir dans les vignobles pentus ou de configuration difficile.

Équipement de série

- Châssis avec organes de coupe
- Commande hydraulique
- Déclenchement d'ouverture manuelle au passage des piquets (organes de coupe s'écartent d'env. 30 cm)
- Dispositif de protection

Pied et console d'attelage non inclus.

Options

- Scies (pour conduite en cordon, par ex.)
- Système AOS, ouverture automatique des modules de coupe
- Cadre d'entreposage VSL 07



Élément de commande AOS

Prétailleuse Binger Seilzug VS 98 S

La VS 98 S est la prêtailleuse idéale pour les interventions sur matelas végétal épais. Elle est équipée d'un seul module de coupe portant des scies protégées par une cage destinée à préserver le treillis. Dans le même temps, des disques ameneurs décalés entraînent les sarments vers les scies. L'entraînement hydraulique permet de couper les bois les plus durs. C'est la garantie d'une coupe franche, même en présence de feuillage abondant.



Le régime des disques ameneurs et des cages est soumis à un réglage indépendant qui permet de l'adapter à la vitesse d'avancement du véhicule.

La VS 98 S est disponible avec plusieurs hauteurs de coupe, de 18 cm à 81 cm, et avec un écartement de 9 cm ou 12 cm entre les scies. Un châssis plus long ménageant un espace libre de 20 cm au-dessus de la scie supérieure est disponible en option.



Équipement de série

- Réglage du régime des cages depuis le siège conducteur
 - Déclenchement d'ouverture manuelle au passage du piquet
- Pied et console d'attelage non inclus.

Options

- Système AOS, ouverture automatique des modules de coupe
- Cadre d'entreposage VS 98

Prétailleuse Binger Seilzug VS 98 D

La prêtailleuse VS 98 D est le modèle le mieux adapté aux feuillages à épaisseur extrême. Quatre moteurs entraînent deux modules de coupe constitués de scies protégées par des cages pour une taille bilatérale sans effort, même en présence de bois abondant. Le régime des scies et des cages est soumis à un réglage indépendant qui permet de l'adapter à la vitesse d'avancement du véhicule.

Le nombre de scies varie en fonction du châssis choisi pour des hauteurs de coupe de 42 cm, 56 cm, 70 cm ou 84 cm. Un châssis plus long ménageant un espace libre de 20 cm au-dessus de la scie supérieure est disponible en option.



Équipement de série

- Réglage du régime des cages depuis le siège conducteur
 - Déclenchement d'ouverture manuelle au passage du piquet
- Pied et console d'attelage non inclus.

Options

- Paire de scies nues (taille en cordon) montée sous le châssis
- Système AOS, ouverture automatique des modules de coupe
- Cadre d'entreposage VS 98