

Dimensions standard			
Hauteur		Largeur	
Intérieure	Extérieure	Intérieure	Extérieure
2 250 mm	2 450 mm	2 290 mm	2 370 mm

### Étanche - Isolation 6 faces – Esthétique

Grilles d'aération  
 Blocage de porte  
 Extincteur 6 KG  
 Eclairage par hublot  
 Sac d'absorbant 10 KG  
 Robinet de vidange extérieur  
 Robinet à l'extérieur, à alimenter en eau  
 Prévu pour être installé à l'extérieur  
 Parement en acier galvanisé laqué blanc  
 Largeur de passage de 1000 mm centrée  
 Prise d'alimentation électrique mâle + femelle  
 Electricité : un interrupteur et une prise de courant  
 Plancher décaissé de chaque côté et dans le fond  
 pour rétention éventuelle de produit  
 Casquette de dessus de porte avec cornière galvanisée  
 Porte isolée à l'avant, serrure à canon européen avec poignées  
 Posé sur 2 traverses en acier galvanisé, préhensible par fourches  
 Réalisé par l'assemblage étanche de panneaux sandwichs Styrofoam



Gamme	Longueur utile
5 m <sup>3</sup>	1 150 mm
8 m <sup>3</sup>	1 650 mm
11 m <sup>3</sup>	2 150 mm
13 m <sup>3</sup>	2 650 mm
16 m <sup>3</sup>	3 150 mm
19 m <sup>3</sup>	3 650 mm
21 m <sup>3</sup>	4 150 mm
24 m <sup>3</sup>	4 650 mm
27 m <sup>3</sup>	5 150 mm
29 m <sup>3</sup>	5 650 mm

*Photos non contractuelles*

