

OPTIONS

C25-C30

Repliage par 2 vérins, roues de terrage en fer 500x100 ou 500x150, roues de terrage pneumatique 600x9 ou 6,50x10, châssis renforcé, herse à rouleaux crantés, herse à peignes, herse à peignes 3 rangées, dents grand dégagement, socs patte d'oie largeur 250 mm, châssis 4 barres.

Folding with 2 cylinders - iron wheels 500x100 or 500x150 - pneumatic wheels 600x9 or 650x10 - reinforced frame - scalloped roll harrow - spiked fine harrow - rake harrow with 3 rows - tines with big clearance - duckfoot tines width 250 mm - 4 beams frame.

Gefederte Klappung - hydraulische Klappung (doppelt Zylinder) - Stahlräder 500x100 oder 500x150 - gereiften Räder 600x9 oder 6,50x10 - Vierbalkige Rahmen, mit Rohr 80x8 - gezackte Krummelwalze - Striegel (einfach) - Striegel mit 3 Reihe - Zinken mit grossen Abfluss - Gänsefusssschare Breite 250.

CL35

Roues de terrage 600x9 - Roue de terrage 6,50x10 - Châssis renforcé - Rouleau barre ou tubes Ø450 mm ou 540 mm - Herse à peignes 3 rangées.

Wheels 600x9 - Wheels 6,50x10 - Reinforced frame - Rear crumbler roller Ø450 mm oder 540 mm - Rake harrow with 3 rows.

Räder 600x9 - Räder 6,5x10 - Vierbalkige Rahmen mit Welle 100x8 - Hintere Krümelwalze Ø450 mm oder 540 mm - Striegelelege mit 3 Reihen.



Dent grand dégagement




Soc patte d'oie



Roue de terrage



Rouleau barres ou tubes



Herse à peignes



QUIVOGNE



C25 - C30 - CL35

Cultivateur - Cultivator - Grubber

QUIVOGNE

QUIVOGNE

Z.I. des Etrapeux - 70500 JUSSEY

Tél. 03 84 88 04 00 - Tél. export +33 3 84 88 10 13 - Fax 03 84 92 26 59

contact@quivogne.fr - www.quivogne.fr



Le constructeur se réserve le droit d'apporter à sa production toutes modifications qu'il jugerait opportunes sans obligation de les appliquer aux appareils déjà livrés ou en commande.
The company reserves the right to make any modifications that it judges necessary without accepting the obligation to apply these modifications to machines and equipment previously supplied or on order.
Technische Änderungen vorbehalten. PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

QUIVOGNE

www.quivogne.fr

www.quivogne.fr

CANADIENS DOUBLE SPIRE REPLIABLES

C25

Châssis tripartite HLE carré de 80. Dégagement entre barres 700mm, dents carré de 25 équipées de socs réversibles 40x16, attelage double chape ou automatique (au choix). Dégagement sous bâti 500mm.

Triple beam frame with tube HLE square of 80. Spacing between beam : 700 mm. Tines square of 25 equipped with reversible shares 40x16 - Double reinforced pivot or automatic coupling - Frame clearance 500 mm.

Zweibalkige Rahmen mit spezial Stahl Welle 80 - Balkenabstand 700 mm - gefederte vierkantzinken 25 mm mit doppelschare 40x16. Verstärkte 3 Punktaufnahmen oder Schnellkupplung - Rahmenhöhe 500 mm.



Dent carré de 25

Pour un travail jusqu'à 25 cm

Modèles Type Typ	Nombre de dents Number of tines Anzahl Zinken	Largeur de travail Working width Arbeitsbreite	Largeur de transport Transport width Transportbreite	Poids Weight Gewicht	Puissance nécessaire Horsepower Pferdestärke
C 25/2.50 rigide	13	2.50 m	2.55 m	559 kg	50/60 ch
C 25/2.90 rigide	15	2.90 m	2.95 m	612 kg	60/70 ch
C 25/3.30 rigide	17	3.30 m	3.35 m	673 kg	70/80 ch
C 25/3.70 rigide	19	3.70 m	3.75 m	750 kg	80/90 ch
C 25/4.10 rigide	21	4.10 m	4.15 m	823 kg	90/100 ch
C 25/3.70 repliable	19	3.70 m	2.80 m	1 093 kg	100/110 ch
C 25/4.10 repliable	21	4.10 m	2.80 m	1 166 kg	110/120 ch
C 25/4.50 repliable	23	4.50 m	2.80 m	1 220 kg	120/130 ch
C 25/4.90 repliable	25	4.90 m	2.80 m	1 292 kg	130/140 ch
C 25/5.30 repliable	27	5.30 m	2.80 m	1 348 kg	140/150 ch
C 25/5.70 repliable	29	5.70 m	2.80 m	1 401 kg	150/160 ch
C 25/6.10 repliable	31	6.10 m	2.80 m	1 477 kg	160/170 ch

Besoin en hydraulique: 1 distributeur double effet si machine repliable (hors options et sans rouleau)

C30

Le canadien C30 est de même conception que le C25. Il est cependant équipé en dents carré de 30. Dégagement sous bâti de 600 m.

The C30 cultivator has the same conception as the C25, however it has tines square of 30.

Klappbar Grubber C30 hat dieselbe Konzeption wie C25 mit Zinken Welle 30



Dent carré de 30



Pour un travail jusqu'à 30 cm

Modèles Type Typ	Nombre de dents Number of tines Anzahl Zinken	Largeur de travail Working width Arbeitsbreite	Largeur de transport Transport width Transportbreite	Poids Weight Gewicht	Puissance nécessaire Horsepower Pferdestärke
C 30/2.50 rigide	13	2.50 m	2.55 m	624 kg	50/60 ch
C 30/2.90 rigide	15	2.90 m	2.95 m	687 kg	60/70 ch
C 30/3.30 rigide	17	3.30 m	3.35 m	758 kg	70/80 ch
C 30/3.70 rigide	19	3.70 m	3.75 m	845 kg	80/90 ch
C 30/4.10 rigide	21	4.10 m	4.15 m	928 kg	90/100 ch
C 30/3.70 repliable	19	3.70 m	2.80 m	1 188 kg	100/110 ch
C 30/4.10 repliable	21	4.10 m	2.80 m	1 271 kg	110/120 ch
C 30/4.50 repliable	23	4.50 m	2.80 m	1 335 kg	120/130 ch
C 30/4.90 repliable	25	4.90 m	2.80 m	1 417 kg	130/140 ch
C 30/5.30 repliable	27	5.30 m	2.80 m	1 483 kg	140/150 ch
C 30/5.70 repliable	29	5.70 m	2.80 m	1 546 kg	150/160 ch
C 30/6.10 repliable	31	6.10 m	2.80 m	1 632 kg	160/170 ch

Besoin en hydraulique: 1 distributeur double effet si machine repliable (hors options et sans rouleau)

CL35

Châssis tube carré de 100 mm pour machine repliable (90 mm pour machine rigide) - Dents double spire Ø170 en carré de 35 - Dégagement sous bâti 700 mm - Dégagement entre barres 800 mm - Attelage double chape ou automatique n°2 ou n°3 (au choix).

Tube frame square of 100x8 for the foldable models - Tine double coil Ø170 with square of 35 - Underbeam clearance 700 mm - Spacing between beam 800 mm - Double standard linkage or automatic linkage n°2 or n°3.

Rohrrahmen welle 100x8 für die Klappbaren Modellen - Zinken doppelgedreht Ø170 Welle 35 - Rahmenhöhe 700 mm - Abstand zwischen Balken 800mm - Verstärkte standard Kupplung oder Schnellkupplung n°2 oder n°3.



Dent double spire Ø170 carré de 35



Pour un travail jusqu'à 30 cm

Modèles Type Typ	Nombre de dents Number of tines Anzahl Zinken	Largeur de travail Working width Arbeitsbreite	Largeur de transport Transport width Transportbreite	Poids Weight Gewicht	Puissance nécessaire Horsepower Pferdestärke
CL35/ 3.00 rigide	13	3.00 m	3.05 m	720 kg	70/80 ch
CL35/ 3.45 rigide	15	3.45 m	3.50 m	800 kg	80/90 ch
CL35/ 3.90 repliable	17	3.90 m	3.00 m	1 205 kg	90/100 ch
CL35/ 4.30 repliable	19	4.30 m	3.00 m	1 300kg	100/140 ch
CL35/ 4.80 repliable	21	4.80 m	3.00 m	1 410 kg	110/120 ch
CL35/ 5.30 repliable	23	5.30 m	3.00 m	1 520 kg	120/130 ch
CL35/ 5.90 repliable	25	5.90 m	3.00 m	1 640 kg	130/140 ch

Besoin en hydraulique: 1 distributeur double effet si machine repliable (hors options et sans rouleau)