

CARTOUCHES CHAUFFANTES A HAUTE PUISSANCE

La plupart des cartouches de la gamme métrique sont disponibles avec des fils de 500 mm.

— Diamètres en millimètres.

— Diamètres en pouces.

Diamètre en mm et pouces	Logement tolérance H7	Longueur en mm	Puissance en watts sous 230 V							
6,5 1/4" (6,25)	6,50	40			100	125	160	175	200	
		50		100		160	200	250		
		60		125		200	250	315		
	6,30	80	125	180		280	350			
		100	160	220	350					
8	8	40		100		160		200		250
		50		125		200	250		315	
		60	100	140	220	280		350		
		80	160	200	315		400			
		100	180	280	400					
		130	250	400						
10 3/8" (9,43)	10	40		100	125		200	250		315
		50	100	160		250		315	400	
		60	125	180		315		400	500	
		80	160	250	400		500	630		
		100	220	350		560	700		850	
		130	315	500		800				
		160	400	630						
12,5 1/2" (12,60)	12,5	40	100		160		250		315	400
		50	100	200			315	400		500
		60	125	200	315	400		500		
		80	200	315		500	630		800	
		100	250	400	630		800	1 000		
		130	400	630		1 000		1 250		
		160	500	800		1 250				
		200	630	900						
16 5/8" (15,78)	16	40	100			250		315		400
		50	160		250		400	500		630
		60	160	250	400		500	630		
		80	280	400		630	800		1 000	
		100	350	500	800		1 000	1 250		
		130	500	700	1 100		1 400		1 800	
		160	630	900		1 600	1 800			
		200	800	1 250		2 000				
		250	1 000	1 600						
20	20	300	1 250	1 800						
		60	200	315		500	630		800	
		80	350	500		800	1 000		1 250	
		100	450	630		1 000		1 400	1 600	
		130	630	900		1 400	1 800		2 200	
		160	800	1 100		1 800	2 200			
		200	1 000	1 600		2 500				
		250	1 250	2 000						
		300	1 600	2 200						
Charge en W/cm²			7 à 11	11 à 15	15 à 19	19 à 23	23 à 27	27 à 31	31 à 35	35 à 41

* Sur demande : puissance, tension, longueur différentes et diamètres jusqu'à 26 mm.

* Ø 2,8 - 4,5 - 5 mm en basse tension uniquement 12, 24 ou 42 V avec un seul fil, l'autre phase à la masse.