

# MULTIFOOD B



**Aspiration et refoulement de tout produit alimentaire – Garanti sans relargage**



**Tuyau très souple et robuste** caractérisé par la nature de son tube intérieur particulièrement lisse et totalement étanche. Le « MULTIFOOD B » aspire et refoule – y compris à **température élevée** – tout produit alimentaire épais ou délicat et toute boisson avec ou sans alcool.

## Caractéristiques techniques :

### Tube intérieur :

Caoutchouc Butyle blanc (agrée FDA), surface lisse, glacée MIROIR. Résistant aux graisses animales et végétales, aux huiles, aux détergents et désinfectants courants. Inodore et insipide.

### Renfort :

Deux spirales acier noyées dans la paroi et des plis textiles à haute résistance.

### Tube extérieur :

Caoutchouc EPDM, bleu avec un marquage blanc longitudinal. Résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux agents atmosphériques, graisses animales et végétales, aux huiles, aux détergents et à tous les désinfectants courants.

### Température :

De -40° à +90°C, pointe à 120°C en phase vapeur (circuit ouvert) et 30 minutes maximum.

## Spécifications techniques :

**Tenue en pression (bar)** : 10

**Coefficient de sécurité** : 3

**Tenue au vide (mmHg)** : 680

**Longueur maximum (m)** : 40

Ødiamètre	RC (mm)	Poids (Gr/m)
19x31	80	670
25x37	120	870
32x44	150	1030
38x52	200	1470
50x64	250	1820
65x81	350	2800
75x91	450	3170
105x118	600	4460

Raccords usuels\*(mâle ou femelle) :



SMS, DIN, RJT



CLAMP



SYMETRIQUES

Le montage « côté tuyau » pourra être **serti, à coquilles, avec collier ou à dudgeonner.**

Les différents montages sont proposés en **version standard ou aseptique.**

(\*) : tout autre type de raccord sur demande.