

HSM V-Press 860 S



Numéro d'article	000000000006148854
EAN	4026631056618
Pression de compactage	434 kN
Largeur de l'ouverture de char	1195 mm
Hauteur de l'ouverture	650 mm
Longueur balle	1200 mm
Largeur des balles	780 mm
Hauteur des balles (jusqu'à)	1200 mm
Poids des balles , selon matériau (jusqu'à)	ca. 480 kg
Cadence en marche à vide	25 s
Puissance de propulsion	4 kW
Tension	400 V
Fréquence	50 Hz
Largeur x Hauteur x Profondeur	1797 x 2985 x 1076 mm

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen/Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160 · info@hsm.eu · www.hsm.eu

Poids	2285 kg
Nbe de ligaturages	4
Moyen de ligaturage	Fil
Secteur	Industrie et production, Recyclage et élimination, Logistique et expédition, Vente au détail, Industrie de l'alimentation et des boissons, Industrie de l'impression et de l'emballage
Matériau à compacter	Bouteilles plastiques et corps creux en PEBD/PEHD, Film, Déchets de poinçonnage, Vêtements, Polystyrène expansé, Gros sacs, Papier mixte, Cartons, PET, emballages souples
Rendement de compactage vêtements (théor.)	1500 kg/h
Rendement de compactage film plastique (théor.)	240 kg/h
Rendement de compactage carton (théor.)	240 kg/h
Rendement de compactage papier mixte (théor.)	360 kg/h
Rendement de compactage polystyrène expansé (théor.)	120 kg/h
Rendement de compactage bouteilles en PET (théor.)	240 kg/h
Rendement de compactage HDPE/LDPE (théor.)	420 kg/h

HSM[®]