

PC5001C

Surfaceuse à béton 1400 W

Incontournable dans le travail du béton

Code EAN : 0088381099134



AVANTAGES PRODUIT

- Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton
- Rabotage possible au ras des murs : possibilité de retirer le rouleau de guidage à l'avant de la machine
- Guidage sûr et stable grâce à une large semelle en acier inoxydable et à un rouleau de guidage à l'avant de la machine
- Évacuation optimale des poussières + Possibilité de raccorder la machine à un aspirateur pour effectuer un travail plus propre
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Réglage possible de la profondeur de surfaçage (4 mm max.)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau de ponçage diamant (travaux de finition) pour surfaceuse Ø 125 mm (B-12289)
Clé à ergots 35 mm (782426-5)
Sacs à poussière pour surfaceuse (122853-8)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1400 W

Régime

Vitesse à vide max. 10000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm

Diamètre de l'alésage 22,23 mm

Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial (a_h) 12,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) 89 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 100 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 479 x 182 x 195 mm

Poids net 5,1 kg

Longueur cordon d'alimentation 5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 782401-1 Clé à ergots
- 1 X 181789-0 Coffret métallique
- 1 X 224526-0 Écrou de blocage
- 1 X B-12289 Plateau de ponçage diamant
- 1 X 122193-4 Sac à poussière

Charbon : 194547-5