

# SSC30DA

## Perceuse taraudeuse colonne

Perceuse de précision, robuste et bien équipée.



### Perceuse colonne SSC30DA

#### Inclus

- Boite mécanique.
- Taraudage M20 (Pas à droite ou gauche).
- Descente automatique 3 vitesses (0,1-0,2-0,3 mm/tr).
- Table inclinable gauche/droite 45°.
- Structure rigide à colonne renforcée.
- Butée de profondeur.
- Système de lubrification complet.
- Éclairage 24V.
- Pied mécanicien.
- Protecteur mandrin asservi électriquement.

Modèle - Model	SSC30DA
Capacité perçage* - Drilling capacity	32
Capacité taraudage - Tapping capacity	M20
Cône de broche - Spindle nose	CM3
Course de broche - Quillstroke	135
Nombre de vitesses - Spindle speeds	12
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	72-2600
Moteur broche (KW) - Spindle motor	1/1,5kw
Alimentation standard - Autre tension nous consulter	400V Tri
Diamètre colonne acier - Column diameter	120 mm
Passage broche/colonne - Maxi dist. Spindle/column	320 mm
Passage mini/maxi broche/table - Mini/maxi dist. Spindle/table	105/560 mm
Passage broche/socle - Distance Spindle/base	1200
Surface table - Table surface	500x450
Surface pied mécanicien - Base surface	450 x 450
Rainures à tés - T slot	2 de 14
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	2120
Encombrement au sol - Ground surface	870 x 510
Poids net (Kg) - Weight	480
Etau conseillé (En option) - Vices (Option)	ES150

**La fiabilité est notre engagement durable depuis plus de 70 ans.  
SYDERIC met à votre service 10.000 références SAV.**