

**SNR**  
**21dB**

Arceau  
Réutilisable

HG548NJ

Fabriqué  
sous

ISO  
9001

HG548NJR

### Utilisation (\*)



Gros  
oeuvre



Industrie  
légère



Industrie  
lourde



Second  
oeuvre



Travaux  
publics

### Caractéristiques techniques

- ✓ Arceau antibruit réutilisable HG548NJ en plastique noir équipé de bouchons d'oreille à usage unique.
- ✓ Bouchons d'oreille en polyuréthane jaune.
- ✓ Souples et confortables. Port sous le menton (U-T-C).
- ✓ Possibilité de changer facilement les bouchons d'oreille = réf: HG548NJR.
- ✓ Conditionnement (HG548NJ):
  - Carton de 400 pièces.
  - Boîtes de 40 pièces.
  - Chaque pièce sous sachet individuel.
- ✓ Conditionnement (HG548NJR):
  - Carton de 5000 pièces. /
  - Sachet de 1000 pièces.



En savoir plus sur [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

### Principaux atouts

- ✓ Souple et confortable.
- ✓ Facile à utiliser.
- ✓ Présentation pratique et hygiénique en sachet individuel.

### Certification

Ce produit est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie III. Certifié par INSPEC.

Organisme notifié n°0194 (jusqu'au 31.12.20) / n°2849 à partir du 01.01.21).

**EN 352-2: 2002**



**CE 0194**

**CE 2849**

Valeurs de l'affaiblissement acoustique

Valeur SNR : **21dB** (H:24 dB M:16 dB L: 14 dB )

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne (dB)	21.1	19.8	17.3	21.9	21.9	31	37.6	36.2
Ecart-type	6.4	6.4	4.3	4.9	5.3	5.1	5.7	6.7
APV (dB)	14.7	13.4	13.0	12.4	16.6	25.9	31.9	29.5

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>