

ECOSYNN C3 5W30



5L | 30L | 60L | 220L

Huile moteur 4 Temps

100 % Synthèse

Huile **100 % synthèse de haute technologie** destinée aux **moteurs de dernière génération des véhicules de tourisme** (particulièrement aux moteurs **BMW, MERCEDES, OPEL, MITSUBISHI** et **ISUZU**), équipés de systèmes de post-traitement (filtres à particules, catalyseurs 3 voies).

PERFORMANCE

SAE 5W30 | ACEA C3 | API SN/CF
MB 229.31/229.51/229.52 | VW 502.00/505.01 | BMW LL-04 | OPEL DEXOS
2

Huile «Mid-SAPS»

Teneur limitée en cendres sulfatées, soufre et phosphore
Préserve la durée de vie des systèmes de post-traitement.

Propriétés détergente et dispersante

Allongement de la durée de vie du moteur.

Faible volatilité

Peu de consommation d'huile.

Grande stabilité thermique

Bonne protection à haute température.

Haut index de viscosité

Peut être employée en toutes saisons

Caractéristiques

Viscosité à 40°C (cSt) : 72
Viscosité à 100°C (cSt) : 12.2
Index de viscosité : 168
Viscosité à -30°C (cP) : 6350
Densité à 20°C : 0.850

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.