

ACCESSOIRES pour Unité thermostatique Digit-Cool


Cuves métalliques.

Construites en double corps, extérieur en acier inox. AISI 304 et cuve intérieure estampée en acier inox. AISI 304. Avec robinet de vidange et anses.



MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Poids Kg
6000392	20	15 48 30	20 55 35	6,6
6000393	27	20 48 30	25 55 35	7,6



1. Cadre support pour portoirs.

Capacité de 3 portoirs. Code **1001296**

2. Portoirs adaptables au cadre support.

Code	Pour tubes Ø mm	Capacité tubes portoirs	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm
1001202	13	36	8 8,2 23,6
1001203	16	24	8 8,2 23,6
1001204	20	24	8 8,2 23,6



Couvercle avec orifice et disques de réduction de 105, 80, 60, et 37 mm de Ø, avec logement pour thermomètre. Capacité de 4 disques.

Code **1001374**

Unité thermostatique avec bain intégré et couvercle à 4 orifices.

ACCESSOIRES POUR THERMOSTATS À IMMERSION

Sonde Pt100 avec manche de 4 mm de Ø et 135 mm de longueur d'immersion.

Livré avec câble de 150cm de long et connecteur. Code **1000893**



Huile de silicone 4 litres. Température jusqu'à 300°C. Viscosité 50 mm²/s à 25 °C. Point de fusion 318°C. Code **1000027**

Cuves métalliques. Construites en double corps, extérieur en acier inox. AISI 304 et cuve intérieure estampée en acier inox. AISI 304.

MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Poids Kg
6000390	9	15 29 22	20 34 28	3,5
6000391	12	15 30 31	20 37 35	4,3
6000392*	20	15 48 30	20 55 35	6,6
6000393*	27	20 48 30	25 55 35	7,6
6001093*	45	15 62 50	23 70 56	11

* Avec robinet de vidange et anses.

Cuves métalliques spéciales, avec isolement thermique. Pour supporter les températures basses. Utiles pour les unités réfrigérantes. De même caractéristiques que les modèles précédents, et isolées avec de la mousse injectée de polyuréthane expansé, pour éviter les fuites thermiques et condensations entre -40 °C et +90 °C.

MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Poids Kg
6003901	9	15 29 22	24 40 34	6
6003921*	20	15 48 30	24 61 41	9
6003931*	27	20 48 30	29 61 41	11

* Avec robinet de vidange et anses.



Niveau constant. Adaptable à tout type de cuve et ajustable en hauteur, pour obtenir le niveau de liquide désiré.

Code
6001400 Pour cuves jusqu'à 15 cm haut.
6001800 Pour cuves jusqu'à 20 cm haut.



Noix support en acier inox pour thermomètre lecteur. Ouverture de fixation jusqu'à 40 mm. Code **6000896**

Thermomètre lecteur.



Pour le thermostat à immersion "Tectron Bio". Graduation: -10 à 100 °C. Code **1001257**



Exemple d'application du support code 6001094.



Cuves en méthacrylate transparentes. Supportent une température jusqu'à 60 °C.

MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm	Épaisseur paroi mm
1000394	8	15 18 31	6
1000544	9,5	14,5 16,5 39	6
1000395	13	15 23 40	8
1000396	30	20 30 50	8

