



Humidificateurs d'air à évaporation **HTF**



CONFORT ET BIEN ÊTRE

L'humidificateur à évaporation permet d'augmenter l'humidité de l'air, sans excès.

Le ventilateur aspire l'air de la pièce et la dirige vers la natte d'humidification, sorte d'éponge humide très fine, qui filtre l'air et permet la diffusion de l'humidité.

Les minéraux et autres composants de l'eau restent dans le bac, l'humidité de l'air est ainsi parfaitement pure.

Avec l'humidificateur d'air professionnel à évaporation **TEDDINGTON HTF 60**, les oeuvres, boiseries et objets de valeurs sont conservés dans un climat sain.

L'humidificateur d'air professionnel à évaporation **TEDDINGTON HTF 60** est issu de collaborations étroites avec les professionnels des métiers d'art.

L'appareil fonctionne dans un silence parfait permettant ainsi de se faire oublier. Sa construction métallique solide, son design sobre et épuré et sa couleur haut de gamme lui réservent une place de choix dans les salles les plus prestigieuses.

Le **HTF 60** est simple à utiliser à l'aide de son panneau de commande convivial et de son large entonnoir de remplissage.

Le voyant vert s'allume si l'appareil fonctionne et le voyant rouge s'allume si le réservoir d'eau est vide.

La maintenance s'opère également en toute simplicité sans outils spécifiques : l'extraction du réservoir pour le nettoyage ou le changement de la natte d'humidification se réalise en quelques secondes.



PANNEAU DE COMMANDE
FONCTIONNEL

CONSIGNES D'INSTALLATION
CLAIRES ET VISIBLES



4 ROULETTES
MULTI-DIRECTIONNELLES



CONSTRUCTION **ROBUSTE** ET **SOIGNÉE**

REMPLISSAGE AISÉ PAR LE LARGE ENTONNOIR

PRÉ-ÉQUIPEMENT

POUR LE KIT DE REMPLISSAGE
EN EAU AUTOMATIQUE

INSTALLATION **RAPIDE**
ET **SANS OUTIL**





HTF 60 le haut de gamme professionnel ultrasilencieux

ACCESSOIRES DISPONIBLES :

- Produit désinfectant et nettoyant pour le réservoir (en 1L ou 5L).
- Kit de remplissage en eau automatique, avec 2 mètres de flexible.
- Bac de rétention d'eau.
- Kit de sécurité d'eau.
- Vanne à eau.
- Filtre à eau.
- Hygrostat externe sur prise.
- Hygrostat externe à câbler.

Volume maxi d'utilisation	Ambiance confort	400 m ³
	Ambiance travail	300 m ³
Caractéristiques techniques	Filtration et lavage de l'air	oui
	Humidification à 21°C 30% H.R.	2,5 L/h
	Couleur	blanc
	Sortie d'air orientable	oui
	Puissance	53 W
	Vitesse de ventilation	2
	Débit d'air en petite vitesse	350 m ³ /h
	Débit d'air en grande vitesse	800 m ³ /h
	Alimentation électrique	230 V (Ph+N) par câble 2 m avec prise fourni
	Régulation	avec hygrostat réglable
	Roulettes	4
	Redémarrage automatique après coupure électrique	oui
	Niveau sonore à 1 mètre (Petite vitesse / Grande vitesse)	29 dBa / 42 dBa
	Capacité du réservoir d'eau	34 litres
	Garantie Constructeur	2 ans
	Certifié C.E., TÜV	oui
Dimensions et poids	Hauteur	720 mm
	Largeur	625 mm
	Profondeur	316 mm
	Poids à vide	18,8 kg