VITRINES DE PRESENTATION

VITRINES REFRIGEREES MAP COLD

- + Construction tout inox AISI 304
- + Capacité 2, 3 ou 4 GN 1/1
- + Groupe logé / Froid ventilé

· Construction tout inox AISI 304.

- Exposition plane, prévue pour 2, 3 ou 4 bacs GN 1/1.
- Vitres bombées basculantes, démontables en façade.
- · Vitres coulissantes démontables à l'arrière.
- Etagère intermédiaire en fils incluse.
- Groupe logé froid ventilé M2 (+2 °C / +5 °C).
- Régulation électronique.
- Eclairage intérieur.
- Alimentation MONOPHASE 230 V.





VITRINES CHAUDES MAP HOT	DIMENSIONS (L x p x h)	CAPACITE	PUISSANCE	POIDS
MAP COLD 750	750 x 775 x 585 mm	2 x GN 1/1	350 W	75 kg
MAP COLD 1080	1080 x 775 x 585 mm	3 x GN 1/1	500 W	95 kg
MAP COLD 1080 SUR MEUBLE* À ROULETTES	1080 x 775 x 1210 mm	3 x GN 1/1	500 W	125 kg
MAP COLD 1410	1410 x 775 x 585 mm	4 x GN 1/1	680 W	125 kg
MAP COLD 1410 SUR MEUBLE* À ROULETTES	1410 x 775 x 1210 mm	4 x GN 1/1	680 W	155 kg

^{*} Meuble sur roulettes fermé sur 3 cotés, tout inox, avec étagère basse de rangement.

