

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Peinture Routière Rapide


Supporte un trafic léger en 2 heures seulement



Peinture monocouche très résistante, idéale pour une application extérieure sur une surface en béton ou en bitume. Facile à appliquer à la brosse ou au rouleau, elle offre une résistance exceptionnelle à l'usure.

- Peut être appliquée à basse température
- Formule souple, à base de caoutchouc qui ne fissure pas
- Idéal pour les zones à trafic intense

Utilisations : Parkings, allées piétonnières, cours d'école.
Usage : Extérieur uniquement.
Convient sur : Le béton brut et le bitume.
Trafic : Moyen à intense.
Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 15 à 18 m². Normalement une seule couche suffit.
Temps de séchage : Résiste à l'eau au bout d'une heure et accepte un trafic léger après seulement 2 heures à 15-20°C.



Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande.

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Conditionnement

Bidons de 5 litres.

Description

La Peinture Routière Rapide est à base de caoutchouc chloré, s'appliquant à l'extérieur, avec une finition mate. Disponible en 4 coloris, elle est idéale pour démarquer les zones de trafic et les parkings.

Stockage

Très inflammable. Conserver en dessous de 24°C. Stockez-la dans un endroit frais, sec et ventilé.

Pouvoir couvrant

5 litres pour une couche sur environ 15 à 18 m². Normalement une seule couche suffit.

Préparation de la surface

Vérifier que les surfaces sont propres, sèches et dépourvues de parties friables. Enlever toutes les contaminations comme la saleté, l'essence, la laitance et la graisse avec le Dégraiss'sol, et pour les dépôts épais de graisse, utiliser le Dégraiss'sol Super Puissant.

Application

Pas besoin de mélanger. S'applique facilement avec une brosse ou un rouleau. S'assurer de ne pas laisser le couvercle ouvert trop longtemps afin d'éviter que le produit ne sèche dans le seau.

Temps de séchage

Résiste à l'eau au bout de 30 minutes à 20°C. 60 minutes à 10°C.

Sec au toucher au bout de 40 minutes à 10°C et 90 minutes à 0°C.

Supporte un passage piétonnier au bout de 2 heures à 20°C, 4 heures à 10°C et 8 heures à 0°C. Les temps de séchage raccourcissent à des températures élevées et rallongent à des températures basses.

Nettoyage des outils

Utiliser un nettoyant à base de xylène comme le Nettoyant Solvant.

Restrictions

Ce produit contient du xylène et n'est pas recommandé sur une surface déjà traitée avec du Nivel'sol® ou sur des chapes de même type renforcées avec des polymères. Si vous avez le moindre doute, appliquer sur une petite zone de test. Faire de même en cas de surfaces déjà peintes.

Durée de vie

Au moins 12 mois dans des conditions normales.

Sécurité

Conserver le bidon dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'écart de toutes sources d'ignition. Ne pas fumer. Éviter tout contact avec la peau. Porter des vêtements et des gants de protection. S'utiliser uniquement en extérieur ou à l'intérieur dans des zones très bien ventilées. Le produit et son bidon doivent être éliminés en tant que déchets dangereux. Des fiches de sécurité sont disponibles sur demande.

Commandes

Watco Peinture Routière Rapide est disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 – 8 rue de Berzin, CS 80413 - 59814 LESQUIN CEDEX

Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39

e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr