

# CHANFREINEUSE ACETI CHANFREINEUSE



Art 01



Art 03



Art 61



Art 43

# DESCRIPTIF

## ACETI CHANFREINEUSE

Ces machines conviennent pour des chanfreins externes d'éléments linéaires de taille moyenne. Le chanfreinage se fait par des inserts en carbure de tungstène commercial (iso) montés sur un corps de fraise. Fonctionne manuellement en avançant la pièce sur les guides de la machine.

## Caractéristiques Techniques



ART. 01 SMUSSATRICE PROFESSIONAL PROFESSIONAL CHAMFERING MACHINE CHANFREINEUSE PROFESSIONNELLE STATIONÄRE KANTENFRÄSMASCHINE											
Volt 400 kW 2,2		G		G1		kg		STANDARD ISO SPUN 19.04.08		Sm J°	
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	Ø mm	Z	
3	1400	8	700	1000	1300	950	68	210	110	10	0+6 15°+45°
P		R		T		OPTIONAL: AUTOMATIC ADVANCING -AV.01-		OPTIONAL ISO SPUN 12.03.08			
1000	120	120	0,20	1400	1-5	50	35	110	12-24		



ART. 03 SMUSSATRICE CHAMFERING MACHINE CHANFREINEUSE STATIONÄRE KANTENFRÄSMASCHINE											
Volt 400 kW 1,5		G		G1		kg		STANDARD ISO SPUN 12.03.08		Sm J°	
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	Ø mm	Z	
2	2800	12	68	600	600	1110	950	85	80	10	0+6 15°+45°
P		R		T		OPTIONAL: AUTOMATIC ADVANCING -AV.01-		OPTIONAL ISO SPUN 12.03.08			
500	80	100	0+6	100	100	0+6	15°+45°				



ART. 61 SMUSSATRICE DA BANCO CHAMFERING MACHINE FOR DESK CHANFREINEUSE DE BANC KANTENFRÄSMASCHINE FÜR WERKBANK											
Volt 400 kW 1,1		G		G1		kg		STANDARD ISO SPUN 12.03.08		Sm J°	
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	Ø mm	Z	
1,5	2800	12	68	400	500	500	245	32	80	10	0+6 15°+45°
P		R		T		OPTIONAL: AUTOMATIC ADVANCING -AV.01-		OPTIONAL ISO SPUN 12.03.08			
500	80	100	0+6	100	100	0+6	15°+45°				





ART. 43		SMUSSATRICE DA BANCO A DISCO CHAMFERING MACHINE FOR DESK CHANFREUSEUSE DE BANC A DISQUE VERSTELLBARE ENTGRATMASCHINE						
Volt 400 kW 1,1								
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg
1,5	2800	24	70	370	500	450	210	25
Ø mm	P	R	T	Sm	J°			
Ø165xØ22	500	0	120	0+3	45°			

