

## Perceuse à colonne DP-1250 VS

Baileigh Industrial vous propose la perceuse à colonne DP-1250 VS, c'est une machine très robuste.

Tout comme l'ensemble de nos perceuses à colonne, cette machine est livrée avec une colonne de gros diamètre afin de garantir une rigidité supplémentaire durant le processus de perçage à capacité maximale qui est de 32 mm de diamètre dans de l'acier doux.

La perceuse à colonne DP-1250VS est équipée d'un variateur de vitesse et d'un afficheur numérique vous donnant une lecture précise des tours minutes du fourreau de broche.

Le robuste cône morse CM4 utilisé sur cette perceuse à vitesse variable permet d'assurer un transfert efficace de la puissance au mandrin.

La table et le socle de cette perceuse à colonne sont de grande qualité et fabriqués dans une très belle fonte disposant de larges rainures de 16mm qui vous permettent de bien brider vos outils et d'assurer un travail très précis. Un système de refroidissement à grand débit durant le processus de perçage permet de prolonger la durée de vie de la mèche et du taraud. Cette perceuse à colonne dispose d'un capot transparent protégeant des projections du liquide de coupe.

Cette imposante perceuse à colonne à vitesse variable offre à n'importe quel fabricant ou atelier un excellent rapport qualité-prix.



### Spécifications Techniques

	Imperial	Métrique
<b>Capacité de perçage</b>	1.25"	32 mm
<b>Capacité de taraudage</b>	3/4"	19mm
<b>Vitesse de rotation élevée</b>	245- 2000 trs/min	245- 2000 trs/min
<b>Vitesse de rotation faible</b>	85- 540 trs/min	85- 540 trs/min
<b>Col de cygne</b>	10.4"	260mm
<b>Cône de broche</b>	MT4	CM4
<b>Course</b>	5.9"	152 mm
<b>Distance Broche-Table</b>	36.41"	152mm
<b>Distance Broche-Socle</b>	48.22"	925mm
<b>Diamètre du fourreau de broche</b>	2.95"	76mm
<b>Diamètre de la colonne</b>	4.52"	114mm
<b>Dimensions de la table (L/W)</b>	22"/ 18.5"	559/ 483 mm
<b>Rainure de la table</b>	5/8"	16mm
<b>Dimensions du socle (L/W)</b>	27"/ 19"	686/ 470 mm
<b>Moteur principal</b>	2cv	1.47Kw
<b>Pompe de liquide de refroidissement</b>	1/8cv	0.09Kw
<b>Alimentation requise</b>	220volt / 1 Phase	220V/ monophasé
<b>Dimensions de colisage (L/W/H)</b>	40"/ 25" / 83"	1016/ 635 / 2108 mm
<b>Poids de colisage</b>	847lbs	384Kg

N'hésitez pas à contacter un technicien PRO-Dis pour plus d'informations.

Tél. : 04 27 64 80 84 - e-mail : [info@pro-dis.fr](mailto:info@pro-dis.fr)



Precision. Performance. Perfection.