

Gamme chargeurs frontaux et 3 pts

Tracteurs
de 90 à 120 cv



Benne à grappin à ouverture intégrale

La nouvelle génération de bennes à grappin conserve un profil étudié pour reprendre tous types de matériaux (fumier, paille, foin, ensilage...).

La cinématique du grappin permet de travailler ouvert face à un mur pour un curage parfait des stabulations sans descendre de la machine et offre un volume optimisé.

Les modèles de bennes à grappin sont préconisés selon la puissance du tracteur.



Outil présenté avec option joues latérales



2068		EURO OU MAILLEUX MX	
Largeur	Volume (m ³)	Poids (kg)	Référence
1m70	0,75	380	BGLRF3-170EM
1m90	0,83	400	BGLRF3-190EM
2m10*	0,92	420	BGLRF3-210EM*
2m30*	1,00	440	BGLRF3-230EM*
2m50*	1,05	450	BGLRF3-250EM*

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 895 mm
- Ouverture : 1 300 mm
- Contre-flancs
- 2 vérins diamètre 70 mm
- Avec flexibles
- * Avec renforts intérieurs
- Profondeur : 940 mm
- Fond : 6 mm
- Doigts de grappin diamètre 25 mm
- Lame d'usure 150 x 15 mm (300 Hb)
- Avec coupleurs EURO ou MX uniquement
- Pas d'outil < à 1 m 70 en tablier EURO JD et STOLL

OPTIONS

- Joues latérales
- Casquette
- Grappin oxycoupé
- Contre lame boulonnée réversible 500 Hb
- Contre lame soudée 500 Hb

Vidéo
en ligne

