



Rayonnage de rétention au sol 2 travées acier

Rayonnage galvanisé pour produits toxiques, polluants ou nocifs
Départ usine **4 sem.** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Rayonnage composé de 2 travées pour le stockage de produits dangereux
- Rayonnage avec 4 étagères réglables et 1 bac de rétention galvanisé au sol
- Au choix : 2 longueurs et 2 profondeurs sont disponibles
- Charge admissible par étagère de 115 à 230 kg selon le modèle choisi
- Capacité de rétention de 260 à 430 L selon le modèle choisi

Description

Rayonnage léger de 4 étagères tubulaires (teinte gris perle : RAL 7035), avec rétention au sol, pour le stockage de produits dangereux : produits toxiques, polluants, nocifs et/ou irritants.

Ne convient pas aux produits inflammables ou corrosifs.

Rayonnage constitué de 2 travées de base logées dans un bac de rétention galvanisé au sol, de six poteaux et de quatre étagères réglables et tubulaires avec platelage en tôle acier perforée galvanisée.

6 montants teinte bleu RAL 5015.

Capacité de rétention de 241 à 400 L.

Charge admissible par étagère de 115 à 230 kg.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Certifications

Garantie
1 an

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	DIM. BAC SOL LXLXH (MM)	LONG. (MM)	PROF. (MM)	HAUT. (MM)	CHARGE / NIVEAU (KG)	POIDS (KG)
12.4385.05	241	2200 x 560 x 200	2200	560	2010	186	100
12.4385.06	328	2200 x 760 x 2000	2200	760	2000	250	120
12.4385.07	294	2700 x 560 x 200	2700	560	2010	115	100
12.4385.08	400	2700 x 760 x 200	2700	760	2010	163	140

Voir en ligne Rayonnage de rétention au sol 2 travées acier

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com