

SST 255



Table de chariotage avec guide d'angle et presseur



Sciage par traction de la lame



Lame inclinable à 45° et réglable en hauteur





Données de la machine

- Bâti robuste avec un habillage en tôle galbée.
- Prise d'aspiration sur le cache lame, reliée au collecteur de copeaux par un flexible (fourni).
- Puissant moteur asynchrone de 2100 W endurant et silencieux.
- Table de sciage et rallonge à droite en fonte d'acier, avec 1 rainure en T pour le guide d'angle de chaque côté de la scie.
- Guide d'angle équipé d'un presseur vertical à serrage rapide pour maintenir la pièce de bois lors des coupes à traction.
- Les pièces de bois peu maniables peuvent être fixées sur la table de sciage et coupées par traction de la lame.
- Lame ajustable en hauteur et inclinable jusqu'à 45° à droite. Réglage par 2 molettes indépendantes.
- Guide de coupe longitudinale de grande dimension avec poignée à serrage excentrique, graduation et loupe de lecture. Il est maintenu à l'arrière de la table pour une plus grande rigidité et une plus grande précision de coupe.
- Grande table de chariotage en tube d'acier (légèreté, maniabilité, rigidité), avec coulissement grâce à 4 roulements à rattrapage de jeu et bras de soutien articulé. Elle est équipée d'un guide d'angle surdimensionné avec butée de longueur et d'un presseur vertical.



Fournitures standard

- La machine est livrée avec le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame carbure en 36 dents, le chariot latéral, la rallonge de table à droite, clés et notice d'utilisation.



Accessoires

"Lames de scie circulaire"

Diamètre	Épaisseur	Alésage	Dents	Utilisation	Références	Prix en € H.T.
255	3,2	30	24Z	Gros débit, bois durs et tendres	9642553024	72,12
255	3,2	30	40Z	Coupe universelle tous bois	9642553040	86,52
255	3,2	30	60Z	Panneaux stratifiés et plaqués	9642553060	101,72
255	3,2	30	80TF-Neg	Baguettes déco, PVC, Alu	96425530AL	109,77

Caractéristiques techniques

Modèle	SST255
Puissance moteur (230 V)	2100 W - 3CV
Encombrement (Lxlxh)	2130 x 2030 x 1100 mm
Vitesse de rotation	4000 t/min
Diamètre de la lame	255 mm
Alésage de la lame	30 mm
Inclinaison de la lame	45° à droite
Hauteur de coupe Maxi	80 mm
Hauteur de coupe à 45°	42 mm
Longueur de traction de la lame	220 mm
Sortie d'aspiration	Diam.100 mm
Dimensions de la table (LxP)	520 x 800 mm
Dimensions de la rallonge (LxP)	320 x 800 mm
Hauteur de travail	900 mm
Dimensions du guide (LxH)	915 x 65 mm
Table de chariotage (LxP)	710 x 410 mm
Longueur de coupe	1250 mm
Poids	169 Kg
Référence pour pièces détachées	070200 - _____ (+ N° sur vue éclatée)
Gencod	3700501700085
Colisage (mm) - Machine	890 x 660 x 580
- Table	880 x 570 x 200
- Guide de refente	1370 x 320 x 350
- Rail chariot	2050 x 70 x 70
Poids brut	185 Kg

