




Générateurs d'air chaud pulsé électriques à suspendre

Suspended electric warm air heaters



ÉLECTRICITÉ ELECTRICITY

- *Aérothermes électriques conçus pour être fixés aux murs*
- *Carrosserie acier avec peinture époxy blanche, résistances blindées*
- *S'utilisent dans les locaux secs, fermés et isolés*
- *Fonctionnent exclusivement sur une alimentation électrique 230 V monophasé (CUBY 3) ou 380 V triphasé (autres modèles)*
- *Support mural orientable à 45° livré en série*
- *Ventilateurs très silencieux*
- *Bloc de commande à distance comprenant le thermostat d'ambiance et le sélecteur de marche, livré en série (à raccorder : câble 4 x 1 mm²)*
- *Fonctionnement automatique grâce au thermostat d'ambiance*
- *Sélecteur de marche permettant le fonctionnement en ventilation seule, mi-puissance (CUBY 5, 9 et 15) ou pleine puissance*
- *Sécurité de surchauffe à réarmement manuel*
- *Moteurs entièrement intégrés dans la carrosserie*
- *Entretien très réduit*
- *CUBY 3 livré avec cordon et prise électrique, autres modèles livrés avec cordon sans prise*
- *Indice de protection IPX4*
- *Suspended electrical heaters designed to be wall mounted*
- *Steel bodyshell in white epoxy paint, reinforced heating elements*
- *For use in dry workshops, enclosed & insulated*
- *Operates on single phase 230 v electrical power supply (CUBY 3) or 380 v three phase (other models)*
- *Fitted with a 45° pivoting wall mounting as standard*
- *Low noise fans*
- *Independant remote control with integrated room thermostat & selector buttons delivered as standard (to connect : 4 x 1mm² cable not supplied)*
- *Automatic operation via the thermostat*
- *Control selector allows the operation for ventilation only, half power (CUBY 5, 9 & 15) or full power capacity Adjustable heating capacity*
- *Overheating security with manual reset*
- *Motors completely integrated in the bodyshell*
- *Minimum maintenance*
- *CUBY 3 delivered with cable & electrical plug, other models delivered with cable but without plug*
- *Protection index IPX4*



Modèle - Model		CUBY 3	CUBY 5	CUBY 9	CUBY 15
Puissance calorifique maxi <i>Maximum calorific power</i>	KW	3	5	9	15
	Kcal/H	2 600	4 300	7 750	12 900
Réglages possibles - <i>Power adjustment</i>	KW	0 - 1,5 - 3	0 - 3,3 - 5	0 - 6 - 9	0 - 10 - 15
Débit d'air - <i>Air output</i>	M ³ /H	400	450	670	1 350
Alimentation électrique - <i>Electrical supply</i>	V-Ph-Hz	230-1-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50
Ampérage maxi - <i>Maxi amperage</i>	A	13,1	7,2	13,5	21,6
Indice de protection - <i>Protection index</i>		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Hauteur d'installation mini - <i>Minimum height installation</i>	M	1,8	1,8	1,8	1,8
Dimensions A x B x C	cm	39 x 40 x 26	39 x 40 x 26	48 x 50 x 35	54 x 53 x 40
Poids - <i>Weight</i>	Kg	5,6	7,6	12	17,6