


TOPMOUSS DOSE - D001

Fongicide algicide
haute concentration
à action rémanente.
Dose de 400 ml



PROPRIETES & DESTINATIONS

TOPMOUSS DOSE est un produit liquide hyper concentré, qui ne contient pas d'acide, pas de solvant et détruit les mousses, lichens, algues, champignons, moisissures, levures et bactéries sur toutes les surfaces. **TOPMOUSS DOSE** respecte l'état des matériaux et réponds au **DTU 59.01** des travaux de peintures des bâtiments. **TOPMOUSS DOSE** a un effet visuel durant 3 à 5 ans selon les supports et l'environnement. **TOPMOUSS DOSE** s'utilise sur tous les fonds usuels du bâtiment : Façades - toitures - terrasses - murets.

MODE D'EMPLOI

- Enlever préalablement le plus gros des mousses.
- Par temps très chaud, humidifier la surface à traiter puis laisser légèrement sécher.
- Verser une dose de **TOPMOUSS D** avec de l'eau dans un pulvérisateur de 5 litres, mélanger quelques secondes. Votre préparation est prête à être utilisée.
- Appliquer de préférence **TOPMOUSS D** au pulvérisateur du bas vers le haut.
- **TOPMOUSS D** est un anti-mousse rémanent, à ne pas rincer, mais au contraire laisser agir le produit, vous verrez au fil des semaines et des mois l'action du produit.
- Nettoyage des outils à l'eau.

CONSOMMATION : 1 DOSE POUR 25 A 50 M²

- **Mode curatif** : 1 dose de **TOPMOUSS DOSE** pour 4,5 litres d'eau peut traiter 25 m².
- **Mode préventif** : ½ dose de **TOPMOUSS DOSE** pour 4,5 litres d'eau.

SÉCURITÉ

- Bien refermer la dose après usage. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants et des lunettes lors de l'application.
- En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau où à l'aide d'un rince œil et consultez un médecin avec la fiche de données de sécurité. **TOPMOUSS DOSE** doit être stocké dans son emballage d'origine et au sec.
- **Utilisez les biocides avec précaution.**

PRODUITS ASSOCIÉS

- **Nettoyage** :
ATO PIERRE B1027 - PIERRE.ALC B1002
- **Protection** :
HYDROFACE B1005 - HYDRO 4 B1034
HD.BOIS B1081 - PROTECT HYDRO B1007

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d'essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



4 Lotissement Artisanal Housquit - 40530 Labenne
Tél. 05 59 45 63 03 - Fax 05 59 45 64 30
Email : atochim@wanadoo.fr - www.atochim.fr

SARL au capital de 30 000 € - RCS Dax 480 154 202 (2004 B 528)
SIRET 480 154 202 00026 - APE 4644Z
TVA intracommunautaire FR 08 480 154 202