

EASY SCREED PRO

- Double profil réversible permettant un arasage libre ou sur coffrage.
- Force centrifuge variable pour s'adapter à la largeur de la poutre et à la consistance du béton
- Axe d'entraînement rectiligne et moteur en hauteur pour une très grande fiabilité
- Hauteur réglable du guidon pour le confort de l'opérateur
- Poutres en aluminium extrudé ultra rigide, de conception métallique précise
- 6 longueurs différentes de poutre pour s'adapter à toutes vos applications
- Profondeur de vibration 75 mm
- Facile d'entretien et à transporter.



**Moteur
essence
Honda**

**Aluminium
extrudé
ultra rigide**

**Guidon
réglable en
hauteur**

**Double
profil
réversible**

Poutre aluminium réversible

Références	Gencod	Désignations	Puissance moteur (ch / kW)	Fréquence (Hz)	Prof. Maxi de compactage (mm)	Poids (kg)	Dimensions (mm)		
							Larg	Haut	Long
B157-9-010	5031403340696	Groupe moteur essence Easy Screed PRO	GX35 Honda 1,5/1,1	83	75	14,6	700	440	1040
B157-3-002	5031403340702	Easy Screed poutre - 2,5 m				10,3	200	100	2500
B157-3-003	5031403341617	Easy Screed poutre - 3 m				15	200	100	3000
B157-3-004	5031403341723	Easy Screed poutre - 3,75 m				15,4	200	100	3750
B157-3-005	3520299333407	Easy Screed poutre - 4,25 m				17,5	200	100	4250
B157-3-006	5031403341716	Easy Screed poutre - 5 m				20,5	200	100	5000

Pour la vibration intégrale des dalles profondes, il est recommandé d'effectuer des vibrations initiales à l'aiguille vibrante