



Balance de précision PCE-BSK 310



Plage de 310 g avec fonction de comptage de pièces et pare-vent

Cette balance précision est adaptée au travail en laboratoire. En plus de la fonction de base de pesage, la balance est équipée de la fonction de comptage de pièces, qui permet de déterminer, par exemple, le nombre de vis se trouvant dans une boîte. Cette fonction donne la possibilité d'utiliser aussi cette balance compteuse en logistique. Grâce au rétroéclairage de l'écran de la balance compteuse, vous pourrez faire des mesures dans des endroits sombres.

En plus de toutes ces fonctions, la balance de précision possède une interface RS-232, pour transférer les valeurs de mesure sur un ordinateur. Cette balance est à usage fixe ou mobile, dans ce cas, mettez 3 piles de 1,5 V, de type AA.

- ✓ Grande précision
- ✓ Comptage de pièces
- ✓ Interface RS-232
- ✓ Écran LCD avec rétroéclairage
- ✓ Alimentation par piles ou adaptateur secteur
- ✓ Niveau à bulle pour un nivellement correct
- ✓ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

Spécifications techniques

| | |
|---------------------------|---|
| Plage de pesage | 0 ... 310 g |
| Résolution | 0,001 g |
| Répétabilité | ±0,002 g |
| Linéarité | ±0,003 g |
| Protection contre le vent | Oui |
| Étalonnage | Externe |
| Interface | RS-232 |
| Conditions ambiantes | 17,5 ... 22,5 °C <85 % H.r. sans condensation |
| Alimentation | Adaptateur secteur Input 100 ... 240 V, 50/60 Hz Output 6 V, 500 mA |
| Alimentation par piles | 3 x piles de 1,5 V, type AA |
| Dimensions plateau | Ø 90 mm |
| Dimensions balance | 270 x 265 x 190 mm |
| Poids | 3,5 kg |

Contenu de livraison

| |
|--------------------------------------|
| 1 x Balance de précision PCE-BSK 310 |
| 1 x Poids étalon |
| 1 x Adaptateur secteur |
| 1 x Manuel d'utilisation |

Accessoires

| | |
|-------------------|--|
| CAL-PCE-BT | Certificat d'étalonnage ISO |
| PCE-SOFT-SC-Basic | Logiciel, 1 licence pour 1 balance |
| PCE-SOFT-SC-Pro | Logiciel, 1 licence pour plusieurs balances |
| PCE-SOFT-SC-3XPro | Logiciel, 3 licences pour plusieurs balances |
| PCE-RS232-FF-X | Câble de données |
| RS232-USB | Adaptateur RS-232 à USB |

Important : La commande du logiciel n'inclus pas le câble de données.

Il faut le commander séparément.



Sous réserve de modifications