



BTP



Agri



Skid Steer



Télescopique



Tracteur Chargeur



Chargeuse

Benne Reprise Terrassement Série « A »

BRT.A

CARACTERISTIQUES

- Fond en acier haute résistance épaisseur 10 mm
- Idéale pour la reprise de tous types de matériaux (sable, terre, remblais)
- Lame d'attaque non percée 150x20, 250 HB, avec flancs et coins renforcés
- Adaptable sur tous chargeurs et chariots télescopiques avec capacité en charge admissible : 4 000kg

OPTIONS

- Lame percée pour recevoir contre-lame à dents
- Porte-dents soudées avec dents
- Contre-lame boulonnée 150x20
- Kit de dents boulonnées affleurantes sous lame ou boulonnées à chape

Pour machines de
80 à 120 CV



Référence	Largeur	Contenance DIN	Contenance DOME	Poids Sans accrochage
BRT.A 16/055	1 m60	550 L	650 L	400 kg
BRT.A 19/06	1 m90	600 L	770 L	420 kg
BRT.A 21/07	2 m10	700 L	860 L	450 kg
BRT.A 23/08	2 m30	800 L	950 L	480 kg
BRT.A 24.5/10	2 m45	1 000 L	1000 L	510 kg



LAMY "Les Constructeurs"
ZI NORD, F-28800 BONNEVAL
Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34
Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91
www.lamy-les-constructeurs.com
lamy@lamy-les-constructeurs.com

Votre concessionnaire :