

IDEAL 4305



Butées latérale et arrière



Dispositif de sécurité protégeant la lame lors de son remplacement

Pour le service reprographie ou informatique des entreprises et administrations, le massicot manuel IDEAL 4305 offre des solutions avantageuses et professionnelles grâce à sa longueur de coupe de 430 mm et sa profondeur de table de 435 mm.

- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
 - carter de protection pivotant sur la table avant (verrouillé automatiquement pendant la coupe)
 - carter de protection transparent sur la table arrière
 - système d'entraînement breveté IDEAL
 - dispositif de blocage de lame (levier en position haute)
 - remplacement aisé de la lame et de la réglette, sans démonter les carters
 - dispositif de changement de lame protégeant le tranchant
 - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- Coupe de piles de papier (env. 500 feuilles 70 g/m²) ou des brochures reliées jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne
- Porte-lame tout en acier avec glissières réglables
- Dispositif de pression rapide par levier breveté
- Support de guidage de la lame en acier trempé et réglable
- Butée latérale graduée
- Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle
- Vernier millimétré pour réglage au 1/2 mm de la position de la butée arrière
- Construction stable entièrement métallique
- Existe en version de table ou sur stand métallique.

Garantie pièces : 2 ans.

N° article	Désignation	Code EAN
4305 0000	IDEAL 4305 de table	4019364205002
4305 0011	IDEAL 4305 sur stand	

Options et fournitures

N° article	Désignation
4205 1100	Stand métallique pour IDEAL 4305
9000 121	Lame de rechange pour IDEAL 4305
9000 221	Jeu de 10 réglettes pour IDEAL 4305

Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 430 mm
 Capacité de coupe : 40 mm
 Coupe minimale : 34 mm
 Profondeur de la table : 435 mm
 Dimensions : H 400-1090* x L 880 x P 880 mm
 Poids : 44/54* kg
 Coloris : gris clair

* sur stand métallique