

## AFFÛTEUSE À EAU • 250 MM

WATER SLIJPMACHINE • 250 MM



250 mm



**AFF251**

MONOPHASÉ • MONOPHASE

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V- 50Hz)	180W - 0,25 CV	Motorvermogen (230V- 50Hz)
Vitesse de rotation du moteur	1450 T/min	Toerental
Encombrement (LxIxH)	340 x 265 x 335 mm	Machineafmetingen (LxIxH)
Diamètre de la meule	ø 250 mm	Slijpsteen diameter
Largeur de la meule	50 mm	Slijpsteen breedte
Alésage de la meule	12 mm / Ecrou M12	Slijpsteen asgat
Vitesse de rotation de la meule	95 T/min	Slijpsteen toerental
Diamètre du disque de déformilage	Ø 200 mm	Diameter polijstschijf
Largeur du disque	30 mm	Breedte polijstschijf
Alésage du disque	12,5 mm / Ecrou M8	Asgat polijstschijf
Diamètre de la tige pour accessoires d'affûtage	ø 12 mm	AS diameter voor de slijp accessoires
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m	Stroom kabel lengte
Poids Net	16,1 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	350100(+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3661589065353	EAN-code
Colisage (LxIxH)	380 x 380 x 380 mm	Verpakking (1 xLxH)
Poids Brut	17,3 kg	Bruto gewicht

## DONNÉES DE LA MACHINE

### MACHINEGEGEVENS

- Affûteuse à eau qui répond aux attentes des amateurs avertis mais aussi des professionnels pour l'affûtage de leurs outils.
- Cette affûteuse est équipée d'une meule à eau en corindon de qualité supérieure Gr220, et d'un disque de déformilage composé d'un feutre.
- Support universel en F conçu pour recevoir tous les accessoires tels que dispositif d'affûtage pour couteaux, ciseaux, fers de rabot, gouges etc
- Positionnement du support en F à la verticale ou à l'horizontale avec molette de réglage de la hauteur.
- Bâti mécano-soudé muni de patins antidérapants pour garantir la stabilité de la machine et limiter les vibrations
- Interrupteur marche/arrêt avec 2 positions de rotation: permet d'affûter dans le sens du tranchant ou contre le tranchant sans changer le positionnement de l'outil.

- Waterslijpmachine die zowel voldoet aan de verwachtingen van ervaren liefhebbers als aan die van vakmannen voor het slijpen van hun gereedschappen.
- Dit slijpmachine is uitgerust met een waterslijpsteen in korund met een hoge kwaliteit korrel 220, en met een lederen afwetschijf samengesteld uit vilt.
- Universele steunstuk in F geschikt om alle accessoires op te nemen, zoals het slijpsysteem voor messen, beitels, schaafmessen, holbeitels enz.
- Het steunstuk in F kan verticaal of horizontaal geplaatst worden met een handwiel voor de afstelling van de hoogte.
- Gelast stalen onderstel met antislip om de stabiliteit van de machine te garanderen en de trillingen te beperken.
- De aan- en uitschakelaar met 2 draaiposities: staat toe om zowel in de richting als tegen de richting van het systeem te slijpen, zonder de positie van het apparaat te veranderen.

**ACCESSOIRES LIVRÉS**  
*MEEGELEVERDE ACCESSOIRES*

350000-034 

350001 

350002 

350003 

350004 

350005 

350006 



Interrupteur marche/arrêt avec sélection du sens de rotation  
*De aan- en uitschakelaar met een selectie voor de draairichting*



Poignée de transport  
*Transporthendel*



Support universel en F Ø12mm avec molette de réglage  
*Universeel steunstuk in F Ø 12mm met een handwiel voor de afstelling*

**FOURNITURES ET ACCESSOIRES**

*TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES*

La machine est livrée avec 1 meule ø 250 Gr220, 1 disque de démorfilage ø 200mm, le bac à eau, le gabarit pour mesure d'angle, le dispositif pour les tranchants droits, la pâte à polir, le dispositif d'affûtage et le disque de démorfilage pour gouges, le redresse meule diamanté, le prépare meule, notice d'utilisation.

*De machine wordt geleverd met 1 slijpsteen met ø 250 en korrel 220, 1 lederen afwetschijf met ø 200 mm, een waterbak, een mal voor het meten van hoeken, een slijpsteun voor platte beitels, een polierpasta, een slijpsysteem en een lederen afwetschijf voor holbeitels, een diamant steenvlakker, een gradatiesteun en een gebruiksaanwijzing.*

	∅	LEMAN
Meule corindon - 220 grain	250	350000.042
Disque de démorfilage	200	350000.009



	LEMAN
Dispositif d'affûtage pour tranchants droits	350000.034
Redresse meule diamanté	350001
Pâte à polir	350002
Gabarit pour mesure des angles	350003
Dispositif d'affûtage pour gouges	350004
Disque de démorfilage pour gouges	350005
Prépare meule	350006

